Viktig med riktig maling på mur

Å male murhuset eller grunnmuren med feil maling kan få store konsekvenser - malingtype må alltid velges ut ifra type mur. Er du usikker på hva slags mur du har, finnes det heldigvis triks for å finne det ut!

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no

Er muren lagd av Leca-blokker eller Siporex som ikke inneholder armeringsjern, vil en åpen og pustende silikat- eller silikonmaling egnet for slike konstruksjoner være best.

Er grunnmuren eller støttemuren lagd av et materiale med armeringsjern i, slik som støpt betong, skal den males med en diffusjonsåpen maling, slik som en akrylmaling for mur. Da kan ikke fukt og forurensninger trenge inn og ødelegge armeringen, mens fukt inne i betongen slipper ut.

Finn ut hva slags mur du har

Der huset er malt fra før er det viktig å undersøke hvilken maling som er brukt tidligere, før en velger malingtype.

– En mur malt med silikatmaling skal vedlikeholdes med samme type maling. Er du usikker på om det er brukt en silikatmaling, kan en enkel saltsyretest utføres. Slike tester kan håndverkere eller enkelte fargehandlere hjelpe til med, sier Nenad Zvanut i Flügger.

For å avsløre lateksmalinger (akrylmalinger) gnis en fille påført rødsprit mot malingen, som da vil løse

seg.

Saltsyre som påføres en silikatmalt flate vil få malingen til å bruse opp.

Mer informasjon

www.flugger.no