

Så lett maler du panel

Malte panelvegger ser fint og delikat ut. Ofte er maling av panel alt som skal til for å få et rom til å se helt nytt ut.



Det er mange som etter hvert går lei av gamle panelvegger. De tror kanskje at det er vanskelig å lykkes med et godt resultat når man maler panel.

– I virkeligheten er det en jobb som alle kan klare, sier Jostein Brekka, fagsjef i Jordan House Care.

Tid til å tørke

På nettsiden jordanvethvordan.no viser maleverktøyprodusenten hvordan man bør utføre ulike male- og oppussingsjobber. Der kan man også se hvordan man går fram for å male panel med et godt resultat.

Hvis det er et nytt panel på veggen, er det viktig at det får tørke lenge før det males.

– Hvis det ikke får tørke lenge nok, vil det sprekke opp når det tørker. Da vil man kunne se gliper i malingen. Hvis man ikke har tid til å vente, kan man grunne panelet før man monterer det på veggen, sier Brekka.

Er det en gammel panelvegg som skal males, starter man med å kontrollere veggen, trekke ut spikere og stifter. Deretter må veggen vaskes med et egnet vaskemiddel.

– Det er en del som hopper over rengjøringen, men det bør man absolutt ikke gjøre. Maler man over støv og skitt, får malingen dårligere heft. Man risikerer da at den flasser av etter kort tid, sier Brekka.

Kvist- og sperregrunning

Etter at veggen er vasket, har tiden kommet for å maskere lister, også rundt vinduer for å unngå søl. Dekkpapp legges på gulvet.

For å unngå gjennomblødning fra kvistene, bør panelet grunnes med kvist- og sperregrunning før det

males.

– Med slik grunning slipper man å kvistlakkere. Dermed sparer man mye tid, men man bør grunne to strøk for å være sikker på full effekt, sier fagsjefen.

Brekka anbefaler å påføre malingen ved hjelp av en panelrull på forlengerskaft.

– Med rull får man påført malingen både jevnt og effektivt, og med forlengerskaft får man malt hele bordet i én bevegelse. Etter å ha malt to bord, maler man mellom bordene og inn mot kantene med en pensel. Til slutt etterstryker man med penselen for å få penselfinish, sier han.

Puss og tørk

Når veggene er ferdig grunnet og har tørket, bør man sparkle eventuelle hakk og ujevnheter. Siden sparkel krymper når det tørker, bør dette gjøres to ganger.

– Etter at du er ferdig med sparklingen, kan du pusse lett over med slipepapir. Deretter tørkes støvet bort med en mikrofiberklut, forklarer Brekka.

Så har tiden kommet for å påføre selve malingen.

– Dette gjøres på samme måte som med grunningen. Bruk rull og pensel på forlengerskaft. Husk å male deg ferdig med ett og ett bord før du går videre eller tar deg en pause. Da unngår du synlige skjøter, sier Brekka.

Mer informasjon:

jordanvethvordan.no

10 tips for maling av panel

1. Husk å vaske veggene, så malingen får heft.
2. Trekk ut stifter og spikere før du går i gang med jobben.
3. Vær nøye med maskering og dekkpapp for å unngå søl.
4. Bruk kvist- og sperregrunning, så slipper du å kvistlakkere.
5. Påfør grunning og maling med en rull på forlengerskaft.
6. Mal mellom bordene og etterstryk med en pensel på forlengerskaft.
7. Sparkle hakk og ujevnheter for et helt og fint resultat.
8. Puss over den grunnede veggene med et fint slipepapir. Tørk så bort støvet med en mikrofiberklut.
9. Gjør deg ferdig med ett bord om gangen, for å unngå synlige skjøter.
10. Fjern maskeringstapen før malingen tørker.