

Med flagget til topps!

Flaggstangen er forbundet med feiring. Vi flagger til bursdager, til fest, eller når vi er på hytta. Men når malingen flasser er det kanskje ikke like stas å ta den i bruk. Husk at flaggstangen behøver vedlikehold for å være fin.



En flaggstang kan som regel kjøpes ferdig behandlet, men behøver vedlikehold ettersom tiden går.

– En flaggstang bør få en vedlikeholdsvask hvert år eller annethvert år, litt avhengig av hvor du bor, sier Tom Rune Bergestuen, hos malingprodusenten Flügger.

Behandle flagget med respekt

Du kan flagge når du vil og feire Norge og flagget slik du ønsker, likevel er det god folkeskikk å følge reglene for hvordan flagget skal behandles. Og flaggstangen er en viktig bestanddel i selve flaggingen. En flassende stang er ikke det hyggeligste synet.

Likevel skal det ikke store jobben til for å gjøre den rank, flott og fin igjen!

For å ta ned stangen, må den nederste bolten løsnes. Dere bør nok være to for å ta ned selve flaggstangen, som ofte er tung, men det holder å være én person for å vaske eller male en stang.

Flagglinen kan du ta av og vaske når du først har stangen nede.

– Det er bare å legge ned og rulle på, og eventuelt etterstryke med en pensel, sier Bergestuen.

Det du bør ha for hånden til denne passende sommeraktiviteten er: Stålbørste, et egnet vaskemiddel, rusthindrende primer, lakkmalning til metall.

Men produkter og behandling avhenger av hvilken type flaggstang du har.

I Norge er det vanligst med glassfiberstenger, men stenger av stål, aluminium og tre er også et normalt syn i norske hager.



Tre krever mest

Glassfiberstenger skal normalt ikke behøve stort vedlikehold, siden de ikke flasser. Men de kan ha godt av å vaskes en gang iblant.

– Du kan vaske den med en Fasade Clean, sier Bergestuen.

Flaggstang av tre kan du derimot male. Stenger av tre er det litt ekstra jobb med, og det kan ta fire dager totalt.

Start alltid med en vask. Skrap eller slip! Er det mye begroing bør du påføre sopp- og algedreper.

– Deretter kan du bruke en grunningsolje, sier Bergestuen som anbefaler første grunning med Flügger 90 Classic grunningsolje og deretter Flügger 91 Classic Grunningsmaling.

Dagen etter kan du male det første strøket. Bruk dekkbeis eller maling, litt avhengig av ønsket glans. Oljemaling tar lengst tid med 24 timer i gjenbehandlingstid. For å ta andre strøket blir det en ny dag med venting.

– Velg en maling som gir litt glans. En flaggstang bør være blank, sier han.

Flaggstangen er av stål

En stålbørste eller skrape benyttes til å fjerne flassende maling. Bruk slipepapir i 150 korning for å slippe ned gradene på den gamle malingsfilmen mot stålet. Ta deretter en metallvask.

Så er tiden kommet for å påføre to strøk med rusthindrende primer, spesielt for metall. La den tørke et par timer.

– Første dagen kan du prime to strøk og male første strøk. Velg for eksempel Flügger Metall- lakkmalning 40 eller 90 glans. Siste strøket males etter det har gått et døgn, forteller han.

Ganske likt for aluminium

Bruk en metallvask, skrap bort alt løst med en stålbørste.

– All aluminium som er bart skal grunnes i to strøk med en multiprimer. Den er gjenbehandlingstørr etter to timer. Da kan du bruke metallplatemaling i to strøk. Det siste strøket tar du på dag to, sier han.

Tips!

Skal du gå i innkjøp av en flaggstang, så vær oppmerksom på at du i enkelte kommuner må byggegelde flaggstangen. Enkelte kommuner har til og med regler for hvilken farge flaggstangen skal ha.

For mer informasjon:

www.flugger.no