

# Ferdiggrunnet kledning er ikke ferdig grunnet!

Kjøper du fabrikkgrunnet kledning i stedet for ubehandlet, må du punge ut med mer penger, men det sparer deg for en del arbeid. Likevel kan det være farlig å tro at fabrikkgrunnet er det samme som ferdig grunnet!

Av Chera Westman/ifi.no



Ferdiggrunnet kledning, altså kledningsbord som er blitt grunnet på trevarefabrikken vokser i popularitet. Stadig flere oppdager fordelene med å kjøpe ferdiggrunnet kledning. Denne koster riktig nok noe mer enn tradisjonell, ubehandlet kledning av gran, men den innsparer grunningsinnsatsen ved montering, veier langt på vei opp for den høyere prisen.

Det er dog viktig å vite at fabrikkgrunnet ikke er det samme som ferdiggrunnet: alle kuttflater, all endeved, spikerhull, skjøter og utsatte detaljer må allikevel påføres grunning ved montering – akkurat som ved manuell grunning.



*Endeved må grunnes ved montering.*

## Råtebeskyttelse

Grunningens oppgave er å hjelpe toppstrøket til å feste godt og jevnt til vanskelige underlag. Utendørs beskytter den også treverket mot fukt og råte, og gir en beskyttelse mot nedbrytning fra vær, sol og vind i tiden som går mellom at kledningen monteres, og mellom- og toppstrøk påføres. Det skal dog ikke gå mer enn et par måneder etter montering før viderebehandling utføres.

Som med mye annet er det mange ulike kvaliteter på markedet, og en sammenheng mellom pris og kvalitet. Der du kjøper trevarene skal det også finnes dokumentasjon som viser hvem som har laget grunningen, og hvem som har påført den. Kjøp kun produkter du er trygg på kommer fra gode produsenter!

## Falsk trygghet

Fabrikkgrunning av dårlig kvalitet kan gi huseieren en falsk trygghet. Det er viktig at grunningen dekker hele treverket, holder en tilstrekkelig filmtykkelse, og er av god nok kvalitet. Kledningsbordene skal ikke se ut som om de kun så vidt har vært borti en hvitvask, men at de har en jevn og god pigmentering.

Hvis du er i tvil om kvaliteten på grunningen – eller om kledningen har stått lenge uten toppstrøk – er det bra å gå over fasaden med stålbørste og deretter påføre ny grunning manuelt.

### Grunning

- Grunningsmalingen kan både være enten pigmentert eller klar i fargen. Pigmentert grunning brukes når kledningen skal overmales. Ved beising bør en klar grunning velges, siden underlagets farge vil påvirke «finishen».
- Industriell grunning inneholder mer pigmenter enn de grunningene vi påfører selv. Treverket er også behandlet under perfekte forhold fukt- og varmekonforhold, og har aldri vært utsatt for de nedbrytende kreftene fra vær og vind.
- Fabrikkgrunnet kledning tåler noe lengre tid uten topp- og mellomstrøk enn ugrunnet eller manuelt grunnet kledning, men skal fortsatt få videre behandling så fort som mulig, helst innen et par måneder.
- Det er viktig å umiddelbart behandle endevend, kuttflater og skader på kledningen slik at alle flater er beskyttet.

### Dette gjør grunningen:

- Beskytter treverket mot UV-stråler før topp- og mellomstrøk er på plass.
- Reduserer faren for sprekkdannelser i treverket.
- Motvirker sopp og grønske.
- Sikrer vedheft.

### Systembehandling:

Velg produkter fra samme malingprodusent til hele arbeidet med kledningen. Hvilken grunning du bruker, bestemmes ut fra etterfølgende produkter og aktuelt underlag. Alle strøk skal påføres i henhold til produsentens anbefalinger.

### Kompletter med olje:

Grunningen brukes jevnt over hele konstruksjonen. Ekstra utsatte konstruksjonsdetaljer, som endevend og vannbord, skjøter, spikerhull og kuttflater i kledning, kan gjerne behandles med impregneringsolje i tillegg. Dette er en sterkt penetrerende olje som fører de råtebeskyttende midlene godt inn i treverket.