

Quick-fix til en sliten Tripp Trapp

Det er ingen stor jobb å friske opp en gammel Tripp Trapp-stol. Ved å sette av en drøy times arbeid og et par hundrelapper på spraymaling, kan den populære stolen bli som ny!

Av ifi.no



Stokkes klassiske stol har vokst med norske barn siden 1972, og det finnes ikke få av den populære barnestolen rundt i landet. Men ikke alle disse Tripp trappene er i like god stand. Er du lei den gamle beisen, malingen har flasket av eller du rett og slett ønsker en annen farge, er det lett å fornye stolen ved hjelp av spraymaling.

- Det går helt fint å male en Tripp Trapp-stol på den tradisjonelle måten, men det er langt enklere og raskere å spraye den med Quick Bengalack. Det krever minimalt med verktøy, går raskt, og det er enkelt å få et godt resultat, sier Per Lund Nielsen, malermester og teknisk servicesjef hos Scanox.

Spesielt rillene som sete- og fotbrettet skal inn i er det en stor fordel å spraymale fremfor å bruke pensel.

- Sprayen legger av en tynnere film, så brettene vil ikke bli noe særlig trangere å bevege. Og i tillegg er det vanskelig å male her uten å få sig i malingen, for det er fort gjort at malingen renner når man maler slike detaljer, sier han videre.

Du finner gode tips til bruk på boksen, blant annet at du skal holde boksen ca. 30 cm unna når du sprayer.

- Dette er viktig fordi for lang avstand gir for mye sprøytetåke, men for nærmere kan gi litt sig, forklarer Nielsen.



Spraymaling er godt egnet til rillene, der det er lett å få sig ved maling med pensel.

Slik gjør du:

For å bevare muligheten til å flytte på sete- og fotbrettet, må selve rammen og brettene sprayes hver for seg. Det kan lønne seg å starte med brettene, ettersom de må sprayes på begge sider – og dermed i to omganger.

1. RENGJØR

En barnestol utsettes for mye fett og smuss. Det er derfor uhyre viktig at den renses grundig før den males.

Bruk et egnet rengjøringsmiddel egnet før malearbeid, som TreStjerner Gulvrens eller Butinox Interiørvask.



FØR: Stolen måtte rengjøres grundig.

2. MATTSLIPING OG MASKERING

En stol i god stand trenger ikke mye sliping, men litt lett mattsliping er alltid lurt. Og all løs maling/lakk må slipes bort.

Hakk kan naturligvis sparkles om en perfekt overflate er ønskelig, men det er ikke nødvendig. Noen hakk fra tidligere år er vel en del av sjarmen? Vi la også maskeringstape på den sorte metallstangen for å unngå maling på den.

3. SPRAY

Rist boksen i 2 minutter før bruk, og gjerne underveis i arbeidet. Hold den ca. 30 cm unna stolen når du sprayer.

Malingen skal ikke gi ordentlig dekk på første påføring. Spray heller mange tynne lag enn ett tykt – på den måten unngår du sig i malingen. Vi trengte 4 tynne strøk. Malingen behøver ikke lang tørketid mellom påføringene: 5 minutter i vanlig romtemperatur, 10 minutter ute i kaldt vær.

Hold sprayen i bevegelse hele tiden, slik at du unngår punkter med mye mer maling.



Spray heller mange tynne lag enn ett tykt – på den måten unngår du sig i malingen.

4. LA TØRKE

La malingen tørke ordentlig før stolen tas i bruk.

Stolen kan lukte litt de første dagene, så om du vil unngå å få lukten inn på kjøkkenet, la den stå et par dager i garasjen før du tar den inn.



Malingfilmen blir blank og fin med Quick Bengalack.

OBS! Beskytt deg selv og omgivelsene

Spraymaling er smart og enkelt, men det krever noe mer beskyttelse enn tradisjonell maling. Det beste stedet å gjøre jobben er derfor i garasjen eller utendørs, og da fortrinnsvis ikke rett ved siden av naboens nye bil. Fra sprayboksen kan det komme støvsky med maling, så det lønner seg å stå litt unna ting man er redd for. Har du en stor pappeske, er det lurt å spraye inni eller foran denne. Det gjør ingenting at det er snø og kaldt ute, men det bør være over -5 grader og ikke være nedbør.

Du som sprayer bør også passe på å ha på klær det ikke er så nøye med, samt alltid bruke hansker og ansiktsmaske.

Tøm dysen etter bruk

Tøm dysen når du er ferdig med å spraye, også mellom malingstrøkene. Dette gjøres ved å holde sprayboksen opp ned, og spraye til du hører at det bare kommer luft ut. Da er dysen tom. Blir det stående maling i dysen vil denne nemlig tørke, og sprayboksen vil bli ubrukelig senere. Er boksen tom, leveres den til spesialavfall.



Ved å spraye opp-ned tømmes dysen for maling.

Dette trenger du:

1 eller 2 bokser spraymaling (vi brukte Quick Bengalack i farge 5882 Karma)
Egnet rengjøringsmiddel, for eksempel TreStjerner Gulvrens eller Butinox Interiørvask.
Beskyttelseshansker og munnbind
Slipepapir
Et egnet sted å stå og eventuelt en pappeske for å beskytte omgivelsene

Tips 1

Når du rister på sprayboksen skal du kunne høre kulen inni boksen. Hører du ingenting etter å ha ristet en stund, er malingen tørr.

Tips 2

Synes du det er slitsomt å holde på knappen på sprayboksen, finnes det egne håndtak som gjør denne holdingen enklere. Spør hos fargehandleren!

Mer informasjon

www.quickbengalack.no