

Angremulighet for malte møbler

Det er ikke slik at når et møbel er malt, så er det malt for alltid. Det finnes malingfjernere som effektivt fjerner gamle malinglag uten å skade treverket. Se hvordan dette hvitmalte bordet fikk tilbake sin opprinnelige bordplate.

Av ifi.no



Bordet var pent og i god stand, men malingfilmen på bordplaten bar preg av hakk og skader, og malingen hadde begynt å slippe taket enkelte steder.

Slik ble tilbakeføringen gjennomført ved hjelp av Duxola Power Gel:

1. Påfør malingfjerner

Påfør et minst 2 mm tykt lag med pensel, sparkel eller en fyldig malerull. Middelet vil gjøre at malingen krakelerer, du vil raskt se at middelet jobber.



Malingfjernerer er påført, og krakeleringen i gang.

2. Skrap bort maling

Etter å ha fått virke i ca. 20-60 minutter, prøv å skrape bort malingen med en sparkel, skrubbe eller lignende. Skrap alltid i treverkets lengderetning, så unngår du å skade treverket med skrapen. Slipper ikke alle lagene med malingen, forleng virketiden med ti minutter, og forsøk igjen. Skrap grundig vekk all maling.



En sparkel er blant verktøyene som er egnet til skrapejobben.

3. Tørk over

Når malingen er fjernet, tørk de behandlede overflatene med en klut med rødsprit, White spirit eller vann. En stiv børste kan også benyttes, spesielt på profiler og hjørner.



Bordet underveis.

4. Ny behandling

Når underlaget er tørt, kan det behandles på nytt med maling, lakk eller olje.

Test gjerne behandlingen på et lite synlig sted før du tar resten av møbelet. Og les alltid bruksanvisningen grundig før bruk.

Duxola Power Gel kan også brukes på metall, stein, glass og andre harde overflater der du har maling som skulle vært fjernet.



Bordplaten er fri for maling og klar for ny behandling.

Mer informasjon

Krefting