Pusser opp med magisk olje

Vi skal bygge opp et kjellergulv, og benytte avrettingsmasse som ett av øverste lag. Kan man behandle eller polere avrettingsmasse og benytte dette på samme måte som polert betong?

Av Robert Walmann/ifi.no, ifi.no



Ifi.no tok en telefon til Hans Buer, teknisk konsulent hos Uzin Utz Group Norge AS. Buer er en av de store kanonene innen gulvteknikk i Norge.

– Mitt beste råd er å legge et tynt lag Magic Oil 2K. Dette er en to-komponents hybrid av naturlig olje og voks som finnes i flere farger. Også helt blank. Du får en overflate som kan likne på polert betong, sier han.



Magic Oil 2K er en blanding av olje og voks. Dette to-komponentproduktet vil gi en lekker og robust overfalte, og ifølge Uzin Uts Group Norge AS vil resultatet bli som polert betong.

Må ikke herde

Buers tips er å bruke mellom 60-80 gram per kvadratmeter.

– Dra oljen utover med en egen gummiapplikator. Det er viktig og ikke legge mer enn 30 kvadratmeter før neste operasjon. Dette er fordi oljen ikke skal herde før du har utført neste behandling. Det er også viktig å passe på at avrettingsmassen trekker til seg oljen. La det ligge og trekke i 10-20 minutter. Den oljen som ikke trekker inn skal tørkes bort, forteller han.



Avrettingsmassen blandes utendørs og skal har konsistens som en vaffelrøre.

Kaster håndkledet

Han sier videre at det er viktig å bruke et håndklede for å ta bort det som blir liggende igjen.

– Vær oppmerksom på at håndkledet må ligge i vann før du kaster det. Poenget er altså å fullføre 30 kvadratmeter av gangen før du tar neste del av gulvet, sier den tekniske konsulenten.

Mer informasjon:
Uzin