

Vask gir «nymalt» hus

Med en årlig vask av fasaden, vil huset se penere ut og det vil kunne gå lengre tid før du må male eller beise på ny.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Når sola skinner på vinduet, ser vi lett at glassflatene trenger en vask. Husveggen ved siden av vinduet er sannsynligvis akkurat like tilsmusset, men det er det kanskje ikke like enkelt å få øye på. Ved å legge noen timers arbeid i å vaske fasaden en gang i året, vil du kunne bli spart for mye jobb senere. En fasadevask er unnagjort på kort tid og vil kunne forlenge levetiden for kledningens overflatebehandling.

– Det finnes mange huseiere som har trodd at de måtte male om huset, men som er blitt positivt overrasket over hvor fint det ble etter kun en lett vask, sier Bjørg Owren, kreativ leder i Informasjonskontoret for farge og interiør.

Glans og farge tilbake

Eksos, sur nedbør, pollen og støv som setter seg på fasaden, binder fukt til kledningen. Dette gir grobunn for alger og svertesopp, som svekker og på sikt ødelegger overflaten på maling og beis. Dessuten ser huset stygt og slitt ut.

En årlig vask holder fasaden ren, og utsetter større vedlikeholdsarbeid. Ikke nok med at huset får tilbake fordums farge og glans, det vil kunne gå lengre tid før du må male om.



SE SÅ FINT: Forskjellen mellom før og etter husvasken er enorm!

SLIK GJØRES DET

1. Riktig rengjøringsmiddel

Ved vedlikeholdsvask brukes et mildt såpemiddel. Middelet blandes ut etter anvisninger på emballasjen og påføres veggene med en lavtrykksprøyte.



SPRØYT: Lavtrykksprøyter finnes i flere varianter og er en rask måte å påføre husvask med.

2. Bruk lavtrykksprøyte

Middelet skal dusjes på veggen nedenfra og oppover og bør deretter virke i noen minutter.



PASSE MENGDE: Bland ut rengjøringskemikaliene i henhold til anvisning på emballasjen.

3. Mekanisk fjerning

Bruk så en vaskekost montert på forlengerskaft for mekanisk å børste veggene med såpevann.



SKRUBB: Skitten må fjernes mekanisk også.

4. Skyll nøye

Spyl vekk kjemikalier og skitt. Bruk en hageslange og mye vann. Vask en del av gangen.



HAGESLANGE: Skyll med rikelig med vann.

5. Desinfiser veggen

Når veggen er tørr sprøyter du på sopp- og algedreper, så kommer ikke begroingen tilbake.

VASKETIPS

Unngå at sterke vaskemidler kommer i kontakt med vinduene eller i blomsterbedene; om det skjer, spyl av med rent vann med det samme. Dekk til med plast på forhånd.



SVERTESOPP kan ødelegge malingfilmen.

SVERTESOPP

Svertesopp og begroing på fasaden svekker overflaten på malingfilmen.



GRØNSKE oppstår fordi fukt blir stående på fasaden.

GRØNSKE

Begroingen binder fukt til kledningen og får huset til å se stygt ut.

Mer informasjon

- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>
- Alcro: <https://alcro.no>
- Nordsjö: <http://www.nordsjo.no>
- Flügger: <https://www.flugger.no>