

God karma i vinduskarmen

Vinduene er husets smykke. De trenger jevnlig stell. Slik får du vinduer som varer.

Av Robert Walmann/ifi.no



– Det hjelper lite med et nymalt hus hvis vinduene flasser. Husets øyne må også behandles riktig, sier Thor-Ingar Røneid, teknisk sjef hos Butinox Futura.

Vinduer blir lettere skadet enn annet på huset. Derfor bør tilstanden sjekkes minst én gang i året.

Kraftig vask

– Velg en overskyet dag. Bruk malervask eller kraftvask. Vask nøye der treverket er bart. Pass på slik at ikke vasken tørker ut på vinduer og overflater som ikke skal males. Skyll med rent vann mens du holder på. Er det sopp og alger der, kan du legge et tynt lag med sopp- og algedreper etter at du har vasket, sier Røneid.



Rengjøring i forkant er viktig. Ekspertene anbefaler å bruke kraftvask eller malervask.

Et skrap. Flere skrap.

Rent og tørt treverk må skrapes. Alt løst må bort. Når overflaten er fast, er det smart å slipe over for å fjerne fiberreisning etter vaskingen. Det sikrer også et fast underlag.

– Puss kanter, skjøter og endeveden godt. Der det ikke er eksisterende maling, skal du se friskt og bart treverk, sier han.

Grundig grunning

Røneid mener vi bør velge grunning og maling fra samme produsent. Det er alltid det tryggeste. Grunning skal bare legges på bart treverk. Det er fordi grunning skal trekke inn i treverket.

– Det finnes egne sprossepensler og små runde pensler som egner seg godt til grunning og maling. Pass på at du ikke maler på gummilisten. Da mister den sine egenskaper, sier han.



Smarte pensler gjør malerjobben enklere. Flere strøk gir også et varig resultat.

Tips til tape

Til maskering av områder som ikke skal males, anbefaler Røneid å bruke en tape som tåler å stå ute.

– Det er en egen kunst å tape. Hemmeligheten er å fjerne tapen når siste strøket er halvtørt, så malingen ikke følger med, sier han.

Høvlet tre trenger spesialmaling

Chresten Nielsen er teknisk sjef og malermester hos malingsprodusenten Beckers. Han sier at vi kan bruke vanlig utvendig maling dersom treframmen på vinduet er uhøvlet treverk.

– Til høvlet tre må du alltid bruke en spesiell vindusmaling, sier han.

Stødig hånd

Nielsen mener de som har en stødig hånd vil klare å male uten å maskere med tape.

– Du kan bruke en glasskrape til å fjerne maling fra vinduer. Mal gjerne blikkarmen under vinduet. Den får ofte malingsøl på seg, og kan enkelt males. Selv plastbelagt blekk kan males, sier han.



Nymalte og velstelte vinduer gir huset den elegansen det fortjener.

Mer informasjon:

Beckers

Butinox Futura

Bergen Malingfabrikk

Flügger

Nordsjö