

# Tynt strøk gir stryk

Tenker du at du skal spare en slant på å bruke lite maling på huset? Tenk deg godt om før du gjør det, for det er flere farer ved å male for tynt strøk. Du risikerer blant annet råteskader og avflassing. Reklamasjonsretten gjelder heller ikke hvis du maler tynnere enn anbefalt.



Vi blir stadig fortalt at vi ikke skal male for tynt når vi maler huset utvendig. Men hvorfor er det egentlig så viktig?

– Mange er ikke klare over hvor viktig det er å legge på nok maling. Når huset skal males, er det helt avgjørende at du følger leverandørens bruksanvisning, sier seniorrådgiver Mari Sand Austigard i rådgivingselskapet Mycoteam.

For tynt strøk kan resultere i råteskader og avflassing, og reklamasjonsretten kan slutte å gjelde.



*For tynt strøk maling på huset kan gi store problemer, blant annet avflassing.*

## **Ille ute**

Hvis du velger å spare på malingen, og går imot produsentens anbefalinger, ligger du dårlig an hvis du vil reklamere fordi resultatet ikke er som du hadde håpet.

– Viser det seg at det er malt for tynt, har huseieren en dårlig sak, sier Sand Austigard.

## **Enkelt å vite**

Det er ikke vanskelig å vite om du har lagt på nok maling.

– For å sikre at du bruker nok maling, det vi kaller riktig filmtykkelse, kan du enkelt og greit forholde deg til bruksanvisningen på selve spannet, sier Mette Dahl hos Nordsjö.

Anbefalt forbruk oppgis nemlig i antall kvadratmeter én liter maling skal holde til. Maler du flere kvadratmeter enn det som er oppgitt på spannet, vet du at du har malt for tynt.

Bruker du linoljemaling må du være oppmerksom på at denne ofte skal påføres i tynne strøk. Les godt på emballasjen før du setter igang.

## Hvor mye maling trenger jeg?



### Supermatt

**Jeg vet arealet (meter<sup>2</sup>)** 

Skriv inn arealet her i m<sup>2</sup>

Areal  m<sup>2</sup>

**Regn ut**

**167m<sup>2</sup> = 55.7 liter**

*Dette er et estimat basert på 2 strøk. Reell dekningsgrad vil avhenge av overflatens tilstand. Hvis fargeunderlaget er synlig, vil det kunne trenge flere strøk.*

Flere malingsleverandører tilbyr løsninger for å regne ut hvor mye maling du trenger på nettsidene sine. Her er fra Nordsjö sin nettside, som viser hvor mye du trenger av en maling for å male to strøk på huset.

## Bruk malere med gode referanser

Skal du sette bort jobben til en profesjonell håndverker, bør du passe på at vedkommende også stryker på nok maling. Mari Sand Austigard i Mycoteam ser ofte eksempler på slette malejobber fra såkalte profesjonelle malere.

– Dessverre er det mange useriøse aktører i bransjen, og mange ufaglærte kaller seg malere. For noen er det nok fristende å spare en slant på å bruke for lite maling, forklarer hun.

Hun råder derfor alle som skal bruke en håndverker til å sjekke referanser, og følge godt med.

– Er malejobben gjort som anvist fra leverandøren, har du også reklamasjonsrett hvis det skulle oppstå feil, sier hun.

#### Mer informasjon:

Nordsjö

Beckers

Bergen Malingfabrikk

Flügger

Miljømal

Pure & Original

Scanox