

Naturlig overflate for tre og parkett

Velg riktig behandling for ditt nye tre- eller parkettgulv, og da du skal renovere ditt eksisterende gulv.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Under en matt overflatebehandling beholder tre- og parkettgulvet sitt naturlige og ekte utseende, og gulvet blir et vakkert komplement til boligen. Det er flere veier til et naturlig, matt gulv; de vanligste er olje, lakk og hardvoksolje.

Den største forskjellen mellom en olje og en lakk er at oljen trenger ned i treverket og beskytter det fra innsiden, mens lakken blir liggende på overflaten og beskytter utenfra. I en hardvoksolje kombineres egenskapene.

Lakk – et beskyttende sjikt

Egenskaper: Lakk er den mest slitesterke overflatebehandlingen som finnes for tregulv. Lakken legger seg som en beskyttende hinne på overflaten, og forhindrer at skitt og søle misfarger treverket. Lakken beskytter også trematerialet mot riping.

Et lakkert gulv kan både være høyblankt eller helmatt, eller noe midt imellom avhengig av hvilken lakk det behandles med. I dag er matte lakker mest populære. Tre- og parkettgulv kan pigmenteres med en farget olje eller beis, som siden påføres en beskyttende overflatelakk.

Vedlikehold: Et nytt, fabrikkklakkert tregulv er lett å rengjøre og skal ikke ha noen etterbehandling etter legging. Det holder seg fint i mange år før det må lakkres på nytt.

Skarpe klør til kjæledyr, høyhælte sko og stoler uten filtknotter kan lage riper i lakken. Små overfladiske riper skader ikke gulvet, men hvis ripen går gjennom lakkfilmen, vil vann kunne misfarge treverket. En lakkrefresher kan delvis fjerne småslitasje i form av matte felter og overfladiske riper. Enkelte hakk og sår kan repareres med formtre. Ved større skader må hele gulvet slipes og lakkres på ny.

Riktig utført er gulvsliping tilnærmet støvfritt. Ved fabrikklakking brukes UV-lys for herding for at gulvet skal tørke umiddelbart og få en sterkere beskyttelse. Denne metode kan også brukes ved renovering av tre- og parkettgulv.

Korte fakta om lakk

Slitesterk behandling.

Forhindrer misfarget treverk.

Beskytter treverket i stor grad mot riping, men lakken kan få riper.

Flere glansgrader, fra matt til blankt.

Gulvet kan farges med en olje eller beis. Toppes med klarlakk.

Lett å rengjøre.

Skal ikke etterbehandles etter legging.

Lange vedlikeholdsintervaller.

Småslitasje og matte felter kan fjernes med lakkrefresher.



Et lakkert gulv kan både være høyblankt eller helmatt, eller noe midt imellom avhengig av hvilken lakk det behandles med.

Olje – Beskytter fra innsiden

Egenskaper: Et oljet tregulv føles varmt å gå på, og behandlingen fremhever materialets naturlige variasjoner og fargespill. Fordi oljen trekker seg ned i treverket og ikke legger seg som en film på overflaten, understrekes trefølelsen. Oljen beskytter treverket fra innsiden, slik at det ikke trekker til seg smuss og vann som setter flekker. Oljen gir en silkematt overflate som er smussavisende og lett å rengjøre.

Tre- og parkettgulv kan pigmenteres med en farget olje, eller med en beis som siden påføres beskyttende oljebehandling.

Vedlikehold: For at gulvet skal beholde sitt friske utseende, må du regne med å bruke noe mer tid på pleie og vedlikehold, enn om du velger gulv med lakkert overflate. Etter legging, før gulvet tas i bruk, skal et fabrikkoljet gulv gis en sluttbehandling med olje. Dette vil gjøre overflaten sterkere og bidra til enklere renhold.

Av og til bør gulvet behandles med pleiende olje, og det vil forlenge vedlikeholdsintervallene dersom det vaskes med pleiende såpe. Små skader og riper kan flekkbehandles, uten at skjolder oppstår, ved at riper pusses ned med fint slipepapir og oljes på nytt.

Korte fakta om olje

Oppleveres som naturlig og varm.

Fremhever materialets eget fargespill.

Danner ikke film.

Trekker inn og beskytter mot søl.

Silkematt overflate.

Lett å rengjøre.

Tre- og parkettgulv kan pigmenteres med en farget olje, eller med en beis. Legg så beskyttende klar olje på toppen.

Trenger av og til påfyll av olje i overflaten.

Skal sluttbehandles med olje etter legging.

Små skader og riper kan flekkbehandles uten sylige spor.



Tre- og parkettgulv kan pigmenteres med en farget olje, eller med en beis som siden påføres beskyttende oljebehandling.

Hardvoksolje – Trekker inn og danner sjikt

Egenskaper: Med hardvoksoljer får treverket både et beskyttende – men usynlig – overflatesjikt, og en forsegling. Treverket beholder sitt naturlige utseende og får en glatt overflate som er vann- og smussavvisende, tåler slitasje og blir motstandsdyktig mot søl. Oljens gode, penetrerende egenskaper beskytter treverket ved å forsegle porene. Det gjør at væsker og annen påvirkning utenfra ikke kan misfarge eller trenge inn i treverket. Voksen bidrar med overflatesjiktet som beskytter mot riping, slitasje og annen påvirkning fra utsiden. Samtidig bevares trematerialets naturlige utseende.

Upigmentert hardvoksolje gir et litt gyllent utseende. For andre farger brukes en farget olje eller hardvoksolje, som siden overflatebehandles med klar hardvoksolje. Riktig påført og vedlikeholdt, vil et hardvoksoljet gulv minne om en lakkert flate, der det er brukt en vanntynnet ultramatt lakk.

Vedlikehold: Et hardvoksoljet gulv skal vedlikeholdsbehandles avhengig av slitasje. Følg godt med på tilstanden hos overflaten på utsatte steder, som i gangbaner, ved kjøkkenbenken og i entrésoner. Bruk såper som tilfører olje ved rengjøring, og gjenta heller behandlingen med hardvoksolje for ofte, enn for sjeldent.

Hardvoksolje er enkel å påføre og å reparere ved at eventuelle skader lett rettes opp uten synlige spor.

Korte fakta om hardvoksolje

Treverket beholder sitt naturlige utseende.

Oljen forsegler slik at treverket ikke misfarges av påvirkning utenfra.

Voksen gir et overflatesjikt som beskytter mot riping og slitasje.

Vann- og smussavvisende overflate.

Treverket kan farges med olje eller hardvoksolje. Toppes med klar hardvoksolje.

Enkelt å påføre og rengjøre.

Vedlikeholdsbehandles ved behov.

Skader og riper er enkle å reparere, uten synlige spor.



Hardvoksolje er enkel å påføre og å reparere.

Maling - En dekkende behandling som gir ny farge

Egenskaper: Maling er den enkleste måten å fornye et gammelt gulv på, og de aller fleste gulv kan males. Du får en rask og rimelig fornyelse med stor effekt. Malingen har tre hovedfunksjoner: det gir farge til rommet, skjuler stygge flekker, og gir gulvet et godt slitelag. Et malt gulv gjør interiøret rolig, fordi bunnen av rommet er jevn og ensfarget hele veien. Et gammelt og slitt tregulv, som burde vært slipt ned eller skiftet ut, kan gjøres lekkert med maling.

Gulvmaling finnes i flere glansgrader, som hver gir sitt unike uttrykk. Høy glans reflekterer dagslys ekstremt godt, og kan oppleves blendende i lyse farger. Matte flater absorberer lys og vil oppfattes mørkere enn blanke flater. Et lyst gulv gjør også rommet større, siden det bidrar til å «dytte» veggene utover. Et mørkt gulv er et litt dristigere valg som gir en trendy og eksklusiv følelse.

Vedlikehold: Hvor fort et malt gulv slites er helt avhengig av bruken av rommet og hva slags treverk det er i gulvet. Hvis malingen har blitt matt, er det smart å gi gulvet et strøk eller to med maling. Små riper pusses lett over, før gulvet får et nytt strøk

Korte fakta om gulvmaling

Enkel måte å fornye et gulv på.

Gir farge til rommet og gjør gulvet til en rolig, ensfarget flate.

Skjuler stygge flekker, men skjuler ikke riper uten sliping og sparkling.

Gir gulvet et godt slitelag.

Finnes i flere glansgrader.

Kan brekkes i svært mange farger.

Enkelt vedlikehold. Kan påføres nytt strøk maling, hvis flaten blir slitt.

Lett å gjøre rent.



Maling er den enkleste måten å fornye et gammelt gulv på, og de aller fleste gulv kan males.

Mer informasjon:

Alanor

Beckers

Bergen Malingfabrikk

Flügger

Nordsjö

Osmo

Sagaparkett

Skattekammeret

Tarkett

Trestjerner