

Slik maler du ytterdøren

En nymalt ytterdør åpner for ny energi til huset. Her viser vi deg steg-for-steg hvordan du maler din ytterdør.

Av Robert Walmann/ifi.no



Vi kan alle trenge en munter og fargerik velkomst når høsten nærmer seg med stormskritt. Da kan det være en idé å male inngangsdøren i en sprek farge. Kanskje har malingen begynt å flasse og døren ser slitt og matt ut. Eller kanskje har du bare lyst til å fornye inngangspartiet. Å male inngangsdøren er en elegant løsning for å gi huset et personlig preg.

Det er ingenting i veien for å male oljede dører, teakdører eller dører som er malt tidligere. Det viktigste er som alltid: Godt grunnarbeid.



SETT LITT FARGE: Å male inngangsdøren er noe alle kan gjøre. Litt planlegging og fantasi, så kan vi skape magi med farger.



FARGERIK VELKOMST: En rosa dør frisker opp et grått hus.

Slik gjør du det:

Forberedelser:

Start med å vaske og skylle døren før du beskytter glassvinduer og dørkarmen med maskeringstape. Det er også smart å legge ut malerfilt med plastbakside, ute og inne, så slipper du søl på gulvet. Er døren malt fra før kan den i utgangspunktet bare vaskes, pusses og males opp igjen. Sjekk at malingen sitter godt. Løs maling må uansett alltid skrapes vekk. Har du en dør av teak eller edel-tre, må du fjerne oljen på døren. Hvis ikke vil malingen begynne å boble. Bruk maling- og lakkfjerner og les produsentens bruksanvisning nøye. Når døren er grundig rensset og vasket, kan du pusse slik at flatene blir rene og pene. Skraper og pusser du helt ned til bart treverk, må du grunne før du maler. Når det gjelder valg av maling er det viktig å tenke på at en dør står ute hele året. Temperaturene skifter og malingen skal tåle vær og vind uten å falme, sprekke opp eller forvitne. Velg derfor en værbestandig maling. Spør om råd på ditt lokale malingsutsalgs.



FORARBEID: Oljede dører, teakdører og dører som er malt tidligere kan males på nytt. Det viktigste er å bruke tid på forarbeidet.

Maletips:

Bytt gjerne ut gamle dørvidere og nøkkelbeslag slik at døra virkelig framstår som ny.


Du trenger ikke ta av døren når du skal male. Ta bare av dørhåndtak og dekk til låsen. Legg ut malefilt på gulv og trapp for å unngå søleflekker.

Mal helst på formiddagen i oppholdsvær. På kvelden er insekter aktive og kan lett feste seg på en nymalt dør. Temperaturen bør være over fem grader. Pass også på at du ikke maler i direkte solskinn. Det kan gjøre malingen skinntørr før den er skikkelig herdet.

Malingen påføres med liten rulle eller bred pensel. Med rull sikrer du jevn og rask påføring. Pensel

brukes til kriker og kroker, og for å glatte ut rullestrukturen.

Døren bør stå oppe til malingen er tørr. Påfør strøk nummer to etter en dag eller to. Hvis du har malt siden som døren lukker mot, maler du bare utsiden som ikke kommer i kontakt med karmen.



VELG TIDSPUNKT: En inngangsdør bør males på formiddagen uten direkte sol, regn eller vind.



GJØR NOE EKSTRA: Det er trendy å gjøre noe ekstra ut av inngangspartiet. Å male inngangsdøren kan gi huset ny energi.



GULT ER KULT: Den gule døren står flott mot de mørke veggene.

Dette trenger du:

Egnet rengjøringsmiddel
Fint slipepapir
Heftgrunning hvis du skraper helt ned til bart treverk
Maskeringstape og malefilt
Skrapeer
Ruller og pensler
Maling: Spør alltid om malingen tåler norske værforhold slik at den ikke sprekker eller falmer. Malingen skal også være ripetålig og slagfast. Mange foretrekker blank maling til inngangsdører.

Mer informasjon

- Alfort: <http://www.alfort.se>
- Alcro: <https://alcro.no>
- Flügger: <https://www.flugger.no>
- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>