

# Slik maler du bokhyllen

Bokhyller må tåle ganske røff behandling, og bør derfor males med maling som er ripefast og tåler en trøkk.

Av Bjørg Owren/ifi.no



Hvis du bruker vanlig matt veggmaling, må du regne med at hyllene fort blir slitte og stygge. Det finnes mange typer maling som er godt egnet til formålet. Det handler bare om å finne den rette. Vi har spurt teknisk ansvarlig hos fire malingsleverandører hva de vil anbefale.

## Valg av maling

Per Myhre på teknisk service hos Nordsjø anbefaler en maling med polyuretanforsterket bindemiddel. – Den er mer resistent enn en vanlig akryl. Fra Nordsjøs sortiment anbefaler jeg Ambiance superfinish, glans 5 eller 40, sier han.

Thor Ingar Røneid hos Scanox anbefaler gulvmaling. – TreStjerner Gulvmaling finnes i matt, halvblank og blank. Den kan blandes i de fleste farger er luktsvak, enkel i bruk og gir et meget pent resultat, sier han.



*FORARBEID: Rengjør med et rengjøringsmiddel beregnet for bruk før maling. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*

Chresten Nielsen hos Beckers anbefaler en lakkmalning. – Elegant Aqua finnes i matt, halvblank og blank. Hvis hyllen er ubehandlet fra før grunnes den med Panelgrunn. Dersom hyllen er tidligere malt eller lakkert er det Heftgrunn som må brukes, sier han.

Thomas Sundmoen hos Flügger anbefaler en akrylemalje som er lite termoplastisk. – High Finish fås i fire ulike glansgrader, 5 -20 -50 og 90. Grunning som er tilpasset malingen finnes i tre varianter, og velges etter materialet som skal males, sier han.



SLIP: Mattslip flatene med en slipepad for god vedheft. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

## Følg anvisningen

Malingsekspertene gjør oppmerksom på at produktene de anbefaler er en del av et system der vaskemiddel, grunning, sparkel og maling er avstemt i forhold til hverandre.

– Så når du kjøper maling bør du følge et system, sier de.

Hyllen må være ren og tørr før den males. Hvor lenge den må tørke før neste strøk påføres, varier. Følg leverandørens anvisning. Den står på boksen, og litt mer utfyllende informasjon finnes på nettet.

Vær spesielt obs på herdetiden. Malingen må være gjennomherdet før den tåler belastningen som lovet.



AVSTØV: Bruk en tørr mikrofiberklut til å fjerne slipestøvet. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

## Velg verktøy og framgangsmåte

Det er mange kriker og kroker i en hylle, og lett å komme borti allerede malte flater. Med velvalgt verktøy og god metode går jobben greit.

– Resultatet blir best når du påfører malingen med en liten rull og etterstryker med pensel, for eksempel Perfect mini eller midi 10 cm rull og stryke etter med Ultimate 100 mm etterstryker, sier Jostein Brekka i Jordan.



*KRIKER: Start på topp av hyllen. Bruk en skrâpensel i kantene, så kommer du ordentlig til og du slipper å grise til hylleveggen.  
(Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*

Når du maler er det viktig ikke å komme inn i nesten tørr maling og ødelegge finishen. Jobb derfor systematisk og ta en del om gangen. Brekka foreslår følgende framgangsmåte:

Mal topp og bunn på alle hyllene.

Så sidene på alle hyllene.

Ta enden innerst til slutt.

– Dette krever litt trening, så begynn med de nederste hyllene. Ta de «midt i trynet» til slutt, tipser han.



*RULL: Det går raskest å påføre malingen med rull der det er mulig. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*



*STRYK: Bruk en fordriver for å fjerne rullestrukturen. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*



*OPP: Etter at du har tatt hylleplatens topp, gå til "taket". Gjør de samme stegene her. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*



*KANT: Bruk en pensel og legg et strøk maling nederst på "hylleveggen", så du slipper å bruke rulle helt ned. Da får du lagt maling helt ned, samtidig som du slipper å grise til og komme nær den allerede malte hyllen. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*



*RULL: Gjenta prosessen på alle sidene på hyllen. Bruk rull på resten. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)*

**Mer informasjon:**

Beckers

Butinox Interiør

Flügger

Nordsjö

Miljømal

Pure & Original