

Slik lykkes du med fasadevasken

Det er snart på tide å finne fram hageslangen og vaskekosten, for nå trenger fasaden en vask.



– Vask huset hvert år. Da får du fjernet soppsporer, skitt og sot som tærer på malingsfilmen. Et malt hus kan stå i over ti år hvis du passer litt på, men det forutsetter at du vasker det jevnlig. Og det er fort gjort! Du trenger ikke å ta hele huset på én gang, det kan fint deles opp. Ta den ene veggen én dag, og fortsett med den andre neste dag, råder Jostein Brekka hos Jordan.

Se tre gode grunner til hvorfor du bør vaske huset hvert år her.



RENT: En god vask fjerner forurensninger, grønske og svertesopp fra veggen. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Sjekk værmeldingen

Ta en titt på værmeldingen før du vasker huset. Når utetemperaturen er 5 grader eller varmere gjennom døgnet kan du fint gå i gang. Bruk gjerne en dag det regner litt. Det er enklest å vaske når treverket er vått. Får du ikke hjelp fra regnet, bør du starte med å væte treverket med hageslangen.

– Regnvær er vaskevær. Det bør være litt overskyet for at kjemien skal få jobbe litt uten at det tørker. Så lav temperatur og litt regn er perfekt. Å vaske i sola er nesten umulig. Vannet fordamper fort og vaskemiddelet tørker, forklarer Brekka.



VÆRMELDING: Overskyet og litt regn er det perfekte vaskeværet. (Foto: Jordan)

Dropp salmiakken

Zalo og salmiakk er effektive til sine bruksområder. Men når du skal vaske huset utvendig, gjelder det å bruke rengjøringsmidler laget spesielt for fasadevask.

– Bruker du et standard vaskemiddel, som for eksempel salmiakk, må du skylle utrolig mye. Bruk den husvasken som anbefales der du kjøper malingen. Slike spesialmidler emulgerer nemlig fett og skitt, slik at det renner lett av, sier Brekka.

Velg riktig verktøy

Bruk en lavtrykksprøyte til å påføre rengjøringsmiddelet på fasaden. Når du kommer til selve skuringen velger du en god vaskekost laget for fasadevask. Fest kosten på et forlengerskaft. Det er bedre for kroppen, du dekker større flater og jobben går raskere.

– Skyll hele veggen først. Så tar du et felt på to-tre meters bredde av gangen og påfører husvasken nedenfra og opp. Vent noen minutter før du også sprayer middelet på selve huskosten og vasker. Ikke vent for lenge, da risikerer du at middelet tørker. Så skyller du godt av, før du tar neste bredde, råder Brekka.

Det er viktig å skylle nøye og få vekk alle såperester. Ikke vær redd for å påføre mye vann – huset tåler det! Skyll ovenfra og ned slik at skittvannet ikke griser til rene steder.

Her er oversikten over alt du trenger til vårvasken.

Ikke bruk høytrykkspyleren

Hverken når du væter treverket før du begynner eller når du spylar av rengjøringsmiddelet til slutt, må du bruke høytrykkspyleren. Da kan du få vann inn bak kledningen eller i treverket og råteproblemer på sikt. Bruk derfor hageslangen.

– Bruker du høytrykkspyleren, risikerer du også å blåse av maling der det sitter litt dårlig. Det er farlig fort gjort, og du påfører deg mye mer arbeid med en gang, sier Brekka.



UTSTYR I ORDEN: Sørg for å ha alt utstyr på plass. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

Mer informasjon:

Jordan
Alfort
Beckers
Butinox
Flügger
IBG
Krefting
Nordsjö
Miljømal