

Grav godt med gjenbruksspade

En gammel spade kan grave like godt som en ny. Med olje på stålbladet, glir spaden bedre i jorden.

Av Chera Westman/ifi.no



Når spaden glir lett i jorden går sesongens planterings- og hagearbeid mye lettere. Gjenbruk er i tiden, og en gammel, rusten spade kan bli god som ny. Alt du trenger er en penetrerende olje og noen enkle verktøy.



GJENBRUK: Gjenbruk er både nyttig og gøy. Etter behandling har du fått en ny-gammel spade som graver godt. (Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no)

Slik gjør du det:

1. Vasking

Gjør spaden ren for jord og smuss, løse rustpartikler og gammel olje og fett. Vask med kraftvask og en svamp, og skyll godt.



VASK: Rengjør spaden godt. Påse at den er fri fra jord, olje og fett. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

2. Børsting

Bruk en stålbørste eller stålull til å fjerne porøs rust fra bladet. Du skal ikke fjerne fast rust, oljen kan påføres direkte på denne. Skyll vekk det siste med rent vann.



RUSTFJERNING: Løs rust børstes vekk. Fast rust lar du sitte igjen. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

3. Oljing

Når spaden er tørr, påføres en rusthindrende, penetrerende olje på bladet. Oljen påføres vått-i-vått til flaten er mettet og har et jevnt blankt utseende etter tørk. Bruk en pensel, en lofri fille eller fin stålull.



PÅFØRING: Oljen påføres vått-i-vått til metallet og rusten er mettet og overflaten har fått en jevn glans etter tørk. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Oljen vil trekke inn i porene, fortrenge fukten og forsegle metallet slik at det ikke dannes ny rust.

Samtidig blir spaden blank og glir lettere gjennom jorden. Når oljen har herdet, er det bare å sette i gang med gravingen! Du har da en gammel, men vakker spade, og god samvittighet siden du har gjenbrukt noe istedenfor å kjøpe nytt!



OLJEN: Dette er en sterkt penetrerende olje som stopper rusten fra å utvikles videre og forhindrer ny rustdannelse. Samtidig får overflaten en robust overflate med lite friksjon mot jorden. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Forhindre selvantennning

Når oljen oksiderer ved kontakt med luft, stiger temperaturen og verktøyet kan begynne å brenne. Etter bruk skal derfor pensler, kluter og stålull dyppes i vann eller plasseres i en vannfylt metallemballasje med tett lokk.

Owatrol olje - Penetrerende antirust

Behandlingen stopper rusten fra å utvikles videre og forhindrer ny rustdannelse. Den har gode penetrerende evner og beskytter helt ned til rent metall. Når oljen trekker inn, driver den ut luft og fukt fra rustblemmene og beskytter mot ny rustdannelse. Samtidig legger den igjen en beskyttende film på overflaten og gir metallet en glansfull lød. Oljen kan også brukes på tre og annet metall, som sink, kobber og aluminium. Behandlede flater kan overmales med godt resultat.

Mer informasjon:

Storeys/Owatrol