

IFITV: Slik maler du vinduene

Det er ikke bare husets vegger som trenger stell. I denne videoen kan du se hvordan du maler vinduene.

Av ifi.no



Det hjelper lite med et nymalt hus hvis vinduene flasser. Fordi vinduene er særlig utsatt, bør de sjekkes minst en gang i året. I videoen over viser Jordan deg hvordan du maler vinduene – steg for steg.

SE OGSÅ: Slik sjekker du om treverket trenger behandling.

Her er fremgangsmåten:

Dette er fremgangsmåten som beskrevet i videoen:

1. Forarbeid

Dekk til med malefilt eller dekkpapp under vinduet, så slipper du så mye søl.

2. Mål fukten

Det er viktig at treverket ikke er for fuktig når du starter. Det kan du sjekke med en fuktmåler, som du får låne hos fargehandleren din.

3. Sjekk hva som må gjøres

Det første du bør gjøre er å sjekke tilstanden til vinduene. Må de kittes eller holder det å male? Prøv å skrape bort det gamle kittet. Hvis det løsner lett, må du fjerne det og kitte vinduene på nytt.

4. Fjern gammel moro

Skrap forsiktig bort gammel farge og kitt som sitter løst. Bruk stålbørsten til å børste de skrapede overflatene. Pass på så det ikke riper opp ruten. Skrap også bort gammelt malingsøl fra vindusruten. Da bruker du en vindusskraper. For å minske risikoen for riper, kan du fukte ruten med litt vann.

5. Slip og grunn

Slip så vinduskarmen med sandpapir og bruk rustgrunning på alle jerndetaljer. Deretter kan du grunne selve vindusomrammingen. Så venter du til det har tørket, før du går videre.

6. Kitt

Når du skal kitte, snitter du munnstykket på kittsprøyten i 45 grader. Så stryker du ut kittet. Overflødig kitt fjerner du med kittkniven. Så sletter du ut kittet. Da kan du bare bruke en fuktet fingerspiss. Så vasker du rundt.

7. Masker

Da er det på tide å feste maskeringstape for å unngå søl på rutene. Bruk en blå maskeringstape som er beregnet på utendørsbruk. Sett den ca. 1 millimeter fra kittkanten.

8. Mal

Tid for selve malejobben! Du skal påføre rikelig med maling, men vær forsiktig så det ikke griser til vindusruten. Når du har malt ferdig, lar du det tørke etter anvisningen på forpakningen.

Fargeråd til vinduet? Les om hvilke deler av huset som bør males hvitt her.

9. Siste strøk

Når første strøk er tørket, er det klart for et nytt strøk. Når du er ferdig, fjerner du maskeringstapen med en gang.



TAPE: Bruk en god tape som er beregnet på utendørsbruk.

Du trenger dette verktøyet:

Stålbørste
En stor og en liten skrape
Stålskrape
Kittkniv
Fugepistol
Kniv
Bredsparkel
Vindusskrape
Liten rundpensel
2 mindre pensel

Mer informasjon:

Jordan