

Slik maler du garasjen

Trenger garasjen vedlikehold? Her får du tips til hvordan du maler den.



Du kan enkelt sjekke om garasjen trenger pleie utvendig. Fest et stykke tape på treverket, dra den raskt av og sjekk om malingen sitter igjen på tapen. Hvis malingen enkelt løsner, er det på tide å male på ny.

LES OGSÅ: Dette er tegnene på at du må male om.

Slik maler du garasjen:

Mål fukt: På utvendig kledning bør fukten ikke overstige 15+/- 3 %. Dette kan du måle med en fuktmåler.

Vask: Alt treverk må rengjøres før det males. Bruk et utendørs rengjøringsmiddel som er beregnet på bruk før maling og skyll av med hageslangen etterpå.

Skrap og slip: Skrap bort løstsittende maling.

Dekk til: Bruk tape og eventuelt plast og dekkefilt til å skåne flater du ikke ønsker å grise til med maling. Les mer om hvordan du kan unngå søl når du maler ute her.

Grunn: Alt bart treverk grunnes med grunnmaling. La det tørke før du maler med toppstrøksmalingen.

Riktig verktøy: Bruk godt egnet verktøy til malejobben. Påføring med malerulle går raskest. Mal to og to, slik at den ene kan gå foran med rulle på forlengerskaft og påføre malingen, og den andre gå bak med pensel og stryke ut rullestrukturen.

2-3 bord: Mal 2-3 bord om gangen fra topp til bunn. Da blir resultatet bra.



VIKTIG: Garasjen er en viktig del av boligen, så den må vedlikeholdes på lik linje med andre treflater utendørs. Her er det brukt fargen Mørk Grafitt på garasjen.

Mer informasjon:

Flügger