

Slik maler du panelet raskt og pent

Februar er den perfekte måneden for å male panelet. Med både rull og pensel på forlengerskaft, går jobben overraskende raskt og resultatet blir fint, ned til minste detalj.

Av Chera Westman/ifi.no



Nå som vinteren er på sitt kaldeste, er luften i boligene våre tørr etter en lang periode med fyring og oppvarming. Det gjør senvinteren til den perfekte tiden for å male panelte vegger og tak. Nå er nemlig panelet tørt og har trukket seg sammen, slik at du unngår umalte krympestriper neste vinter.

– Det er mindre jobb enn du tror å male en panelvegg. Med effektivt maleverktøy blir resultatet fint med mindre innsats. Det kanskje viktigste du gjør er å sette både pensel og rull på et forlengerskaft, sier malermester Morten Fehn.



BRA Å HA: Alt utstyr du trenger for å male panel kan brukes flere ganger, og det lønner seg å investere i kvalitet.

To pensler og en rull

Fehn er ekspert på verktøy og påføring hos verktøyprodusenten Jordan, og deler med seg av sine beste tips for å raskt og enkelt gi panelveggen ny farge.

– Når du skal male en hel vegg, er forlengbare verktøy nyttig. Langskaftet øker rekkevidden og gjør at du blir mindre sliten i kroppen og får utført jobben mye raskere. Du bruker en flat 100 millimeter pensel, og en panelrull for jevne flater, sier han.

I tillegg trenger du en 50 millimeter skrå pensel, til kriker og kroker.



EKSPERTTIPS: – Med riktig utstyr går det raskt å male panel, og du får et fint resultat uten penselstriper, sier malermester Morten Fehn hos Jordan.

Overblikk og ergonomi

– Med verktøyet på forlengerskaft får du også bedre overblikk over det du holder på med. Dette er med på å sikre et godt resultat. Det er kjapt og enkelt å skifte verktøy på forlengerskaftet, men raskest går det med to skaft – ett til rullen og ett til den flate penselen, sier han.

Etter den obligatoriske innledende rengjøringen av underlaget for å fjerne støv og smuss, brukes panelrullen for å flytte malingen fra malekaret eller malebøtten og opp på veggen.

– Malingen tørker raskt, spesielt hvis den påføres tynt med pensel. Når du bruker rull til påføring, får du med deg mer maling. Det gir deg bedre tid til å fikse fin finish mot detaljer med den skrånede penselen, og til å glatte ut rullestrukturen med den brede penselen, sier Fehn.

Et godt tips kan også være å sette ned temperaturen i rommet noe, for å forsinke tørkingen.



FORLENGET ARM: Festet på forlengerskaftet passer til mange ulike pensler og ruller. Med et lett klikk har du satt verktøyet på plass.

Kvalitetsarbeid

– Med rullen på forlengerskaft påfører du maling på 2-3 bord av gangen, før du bytter verktøy og stryker ut malingen. Uten å hverken strekke deg eller bøye knærne, klarer du fint å både dyppe rull og pensel, og å male helt fra gulvlisten og opp mot taklisten. Husk å arbeide raskt og systematisk, og å ta pause når du kommer til et hjørne, sier han.

Hvilken pensel og rull du velger, har mye å si både for kvaliteten på resultatet og for arbeidsmengden du må legge ned, fortsetter Fehn.

– Invester i gode pensler, det vil lønne seg. Kvalitetspensler tar opp mer maling, slik at du ikke må dyppe så ofte. De holder også godt på busten, så du ikke får penselhår i den malte flaten. Det er også forskjell på kvalitet hos maleruller. En god rull loer lite og spruter ikke maling når du bruker den, fortsetter Fehn.

– Med riktig utstyr blir du ferdig fortere, og får et penere resultat, oppsummerer han.



DEKKEOPERASJON: Med rullen påføres godt med maling, slik at du sikrer god dekk og får tid til å fikse fin finish, før malingen begynner å tørke og blir seig og klissete.

Mal panel på 1-2-3 – slik gjør du det:

Sett malerullen på et forlengerskaft. Dypp rullen og penslene i malingen og la dem trekke noen minutter før du ruller ut malingen på 2-3 bord, fra gulv til tak. Bruk en flat 100 millimeter bred pensel på forlengerskaft, for å glatte ut rullestrukturen og fikse et jevnt resultat uten penselstriper. Bruk en skrå 50 millimeter bred pensel til detaljer i hjørner og for å komme inntil gulv- og taklist. Tips! Til små flater bruker du en håndholdt panelrull og en 50 millimeter skrå pensel for å komme til i profiler, hjørner og detaljer. Et fint resultat uten penselstriper fikser du med en flat etterstryker.