

# Når kan man beise terrassen?

Litt avhengig av hvor i landet du befinner deg, er slutten av mars tiden for å beise terrassen. Men det er én viktig huskeregel til deg som skal beise terrassen: Ikke start for tidlig.



Temperaturen ute stiger, og noen steder i landet er plussgradene allerede tosfrede i mars. Det betyr at utesesongen nærmer seg med stormskritt.

– Vi begynner å lengte etter varme dager og hyggelige stunder på terrassen. Men før vi nyter soldagene til det fulle, pleier vi å beise terrassen. Bruk tiden framover godt, så du har alt på plass før sommeren slår inn for fullt, sier Thomas Sundmoen, teknisk sjef hos Flügger.

## Vask først

Kribler det i fingrene etter å sette ut hagemøblene så du kan nyte det gode terrasseliv, kan du i prinsippet starte med vasken når det ikke lenger er fare for frost. Kost vekk grus, løv og snørester, og rengjør terrassen med egnet vaskemiddel.

– Så lenge du er ute av frostperioden, er det ikke noe som tilsier at du ikke kan starte med rengjøring. Når det er sagt, er det en stor fordel å vente til det er litt varmere i luften, sier Sundmoen.

– Vent gjerne til den laveste døgntemperaturen er 10 varmegrader. Da virker rengjøringskjemikaliene best, og treverket kan tørke godt ut etterpå, sier malermester Morten Fehn hos Jordan.



*VASK: Når du vasker terrassen, er det en fin sjanse til å se om du trenger å beise den. Her er malermester Morten Fehn hos Jordan i gang.*

## Vent litt

Når du vasker terrassen, er det en fin sjanse til å sjekke om treverket trenger ny beis. Men før du eventuelt går i gang med beisingen, bør du stoppe opp og spørre deg selv: Er treverket tørt nok? For selv om temperaturen ute stiger, og du fint kan vaske terrassen, er det ikke sikkert treverket er tørt nok for beis. Det må rekke å tørke nok etter vinterens kalde netter og vårens snøsmelting.

– Vi blir ofte spurt om tips til beis av uteområder og terrasser, og her er det én ting som skiller seg ut mer enn andre, nemlig; ikke beis for tidlig. Treet bør være tørt nok for et fint resultat, råder Sundmoen.



*GRÅ DRØM: Med behandling som etterligner naturens egen forsteiningsprosess kan du enkelt realisere den sølvgrå terrassedrømmen på trykkimpregnert tre. Bare vent til det er tørt nok!*

## Sjekk fukten

For å vite om treverket er tørt nok til å beises, kan du måle hvor mye fukt det er i det.

– Bruk en fuktmåler, som du får kjøpt i fargehandelen, og mål fuktinnholdet. Treet skal være tørt nok før du går i gang, med maksimalt 15 prosent fuktinnhold, forklarer han.



*MÅL FUKTEN: Med en fuktmåler får du en god indikasjon på om treverket er tørt nok for beising.*

## Et lite obs

En fuktmåler er et nyttig verktøy som kan gi god indikasjon på fuktinnholdet i treet. Men vær obs på at for trykkimpregnert treverk kan fuktindikatoren vise store avvik, på grunn av impregneringssalter i treverket.

– Når trykkimpregnert treverk har stått til tork en tid, kan en måling av fukten gi en indikasjon på hvor tørt treverket har blitt. Saltene i impregneringen kan påvirke resultatet, og måleren gir derfor ingen eksakte svar, men er en god indikator, avslutter Per Myhre, teknisk sjef i Nordsjö.

