

Male gamle møbler - redesign steg for steg

Her får du en steg for steg-oppskrift på å male gamle møbler. Denne oppskriften kan brukes på alle møbler av tre, plast og metall. Denne gangen har et gammelt bord fått et redesign med maling fra Quick Bengalack. Innebordet har blitt brukt som utebenk og var svært slitt, men ved å male istedenfor å kaste får vi et unikt, slitesterkt, redesignet utemøbel som kan stå i mange år til.

Av Anna Leikanger Voje/ifi.no



De fleste har gamle møbler liggende, som kunne trengt et redesign. Det kan virke som et tiltak å skulle redesigne noe om man ikke helt vet hvordan det gjøres, men det er ikke vanskelig eller tidkrevende å redesigne noe med maling. Her ser du hva du trenger når du skal male møbler, og hvordan det gjøres steg for steg.

1. Vask

Vask alltid møbler før videre behandling. Spesielt møbler som har stått ute. Bruk en skikkelig kraftvask og skrub, og avslutt med en grundig skylling.

- Alle overflater som står ute kan ha både synlig og usynlig begroing. Bruk et sterkt rengjøringsmiddel med høy pH-verdi, slik som Butinox Husvask og Kraftvask, for å løse opp og fjerne fett, sot, sopp og alger, sier teknisk sjef hos Quick Bengalack Thor Ingar Røneid.

Tynn rengjøringsmiddelet i riktig forhold for å få kraftvask.

- Butinox Husvask og Kraftvask er to produkter i ett. Når den tynnes 1:20 med vann er det en Husvask, som er en meget effektiv rengjøring til flater som ikke skal males. Når den tynnes 1:10 med vann er det en Kraftvask, som er det vi trenger her. Den er sterkere og mer aggressiv på overflaten, og forbereder den til en overflatebehandling, sier Røneid.

Legg på kraftvasken med en pumpekanne, en skumlegger eller med bøtte og klut. Skrubb med en god beispensel, eller noe annet som skrubber uten å skrape opp møbelet. Skyll deretter grundig med vann til all såpen er borte.

- Man skyller først og fremst for å fjerne både middelet og urenhetene, men det er viktig at man også etterskyller. Dette er på grunn av den høye pH-verdien. Skyll helt til det ikke skummer noen steder. Dersom rester av rengjøringsmiddelet bare tørker ut på flaten, vil ikke malingen feste seg like godt, sier Røneid.

La møbelet tørke helt.



VASK: Løs opp og fjern fett, sot, sopp og alger med kraftvask. Skrubb med en beispensel eller noe annet som ikke skaper opp møbelet.



KRAFTVASK: Tynn Butinox Husvask og Kraftvask 1:10 for å få kraftvasken du trenger til denne jobben.



SKYLL GODT: Slurver du med skyllingen kan det få konsekvenser for det endelige resultatet.

2. Skrap og puss (eventuelt)

I vårt tilfelle er benken over gjennomsnittet slitt, og trenger en runde med skraping og pussing. Dersom ditt møbel er relativt jevnt trengs ikke dette. Puss eventuelt bare med sandpapir, etter hvor store ujevnheterne er.

Vi skraper først bort det som er løst med en skraper. Deretter pusses vi over med en hobby-slipemaskin.

- En slik liten slipemaskin er alltid kjekk å ha liggende, og den får du kjøpt for et par hundrelapper hos din nærmeste byggevarehandel. Velg en eksentersliper, plansliper eller multisliper, tipser Røneid,

Tørk bort sliperestene med en tørr mikrofiberklut.



SKRAPE: Skrap først vekk det som er løst.



PUSS: Puss over med en hobby-slipemaskin.



TØRK RESTER: Tørk bort sliperestene med en tørr mikrofiberklut.

3. Mal første strøk

Vi benytter en liten rulle på mesteparten av benken, fordi det er store overflater. En liten skråpensel benyttes for å komme til i kriker og kroker. Fargen vi bruker heter Solnedgang, og finnes på både spray og spann i Quick Bengalack Universal-serien.

- Quick Bengalack kan blandes i nærmest alle farger, og gir en flott og slitesterk overflate. Den passer ypperlig til metall, tre, og hardplast, sier produsent i Quick Bengalack Christina Treichel Hanevold.

Skal du male et mindre møbel, hvor det er vanskelig å komme til med rulle og/eller pensel? Bruk Quick Bengalack på spray. Sprayen finnes i mange trendy farger, samt alle de gode basisfargene, og er rask og enkel å bruke.

La det tørke i ca. 5 timer. Bruker du sprayboks kan du la det tørke i 10 minutter.

PS: Maler du møbler av eller med metall som er rustent, bør du bruke Quick Bengalack Rett på rust. Den har rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett, og dekker over rusten samtidig som den forhindrer at rusten vokser. Rett på rust kan også blandes i den fargen du ønsker, og kommer i spann eller på sprayboks.

Les mer om hvordan du maler møbler med rustent metall.



FØRSTE STRØK: Mal første strøk i ønsket farge Quick Bengalack. Bruk en liten rulle og en liten skråpensel.

4. Mal andre strøk

Etter møbelet har tørket er det klart for andre strøk. Gjør som du gjorde på første strøk, en gang til.

La det herde i 10 timer før du tar i bruk møbelet.



TØRKETID: La det nymalte møbelet tørke i 10 timer før du tar det i bruk.

Slik ble resultatet



FØR: Et gammelt innebord som har stått ute.



FØR: Gammel maling som flasser av, og full av skitt og møkk.



ETTER: En fresh utebenk som tåler alt slags vær.



ETTER: Her malt med Quick Bengalack Universal i fargen Solnedgang.



ETTER: Alt kan fornyes med Quick Bengalack!