

Slik oljer du inn terrassen med terrasseolje

Treolje er en god behandling for en trykkimpregnert terrasse. – Den trekker godt inn i treverket, forhindrer fuktopptak og gir deg en vedlikeholdsvennlig flate, sier Rune Nygaard hos Beckers.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



En olje som er beregnet for trykkimpregnert treverk gir en langvarig og god beskyttelse for terrassen. Samtidig får du en dekorativ, matt overflate med naturlig struktur, som er meget enkel å vedlikeholde.

Mange farger

– Elit Treolje fra Beckers er en olje til behandling av trykkimpregnert treverk utendørs, som terrasse, balkong og hagemøbler. Den trekker godt inn i treverket, forhindrer fuktopptak og gir deg en vedlikeholdsvennlig flate, sier malermester Rune Nygaard hos Beckers.

Treolje kan blandes i valgfri farge, og kan tilpasses fasadens utseende – enten ved å gå ton-i-ton eller skape en spennende kontrast.



MALERMESTEREN: Rune Nygaard anbefaler å bruke olje på treverket på uteplassen. Oljen gir en vedlikeholdsvennlig og vannavstøtende flate, og forhindrer at fukt trekker inn i treverket.

Slik lykkes du:

Elit Treolje kan brukes på ubehandlet, trykkimpregnert og tidligere oljet treverk utendørs. Før du setter i gang må du sikre at underlaget er godt rengjort, og har hatt tid til å tørke.

SLIP LETT

En lett omgang med slipepapir fjerner uønsket fiberreisning og gir et flisefritt terrassegulv.

FEI STØV

Bruk kosten eller en støvsuger og fjern støv og smuss fra treverket.

GODT VERKTØY

Til påføring brukes rull, pensel eller Jordan EasyPad som en pute som både påfører og fordriver oljen. Til kanter, kriker og kroker der paden ikke kommer til, brukes en pensel. Velg en terrassepensel med langt skaft så får du god rekkevidde. EasyPaden har et eget brett der slipepapir kan festes. Sett verktøyet på forlengerskaft så arbeider du effektivt stående.

PÅFØR OLJE JEVNT

Terrasseoljen er lett å påføre og trekker godt inn i treverket.

– Det er viktig å påføre akkurat det som treverket opptar og suger inn. Det skal ikke dannes sjikt og film

på overflaten, sier Nygaard.

Partier som fortsatt er våte etter en halvtime, tørkes av med en klut slik at overskytende olje fjernes.



GODT VERKTØY: Med verktøy av samme gode kvalitet som overflatebehandlingen, er oljen lett å påføre med godt resultat og lang holdbarhet.

Lett å vedlikeholde

Terrasseoljen er basert på alkydoljer og linolje, og tørker i løpet av noen timer. Et andre strøk med klar olje kan påføres dagen etter. Behandlingen gjentas årlig, eller oftere ved sterk slitasje. Det er normalt ikke nødvendig å dyprense treverket for gammel olje før ny behandling påføres. En vanlig vask med husvask er tilstrekkelig.



GOD BESKYTTELSE: Treoljen gir en matt og vannavstøtende flate, som er lett å vedlikeholde.

Mer informasjon

- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>