

Slitt treverk blir som nytt

Få tilbake farge og lød hos gammelt, slitt treverk. Osmo Trefornyer Power-Gel fjerner døde trefibre og renser overflaten, med minimal innsats.

Av Chera Westman/ifi.no



Det er en tung jobb å fjerne grå og slitte overflater på hagemøbler, terrassegulvet eller andre umalte gjenstander av tre med skrape, slipepapir eller stålbørste. Men det finnes en enklere måte: Osmo Trefornyer Power-Gel! Dette er en gel som smøres på og får virke i 20 minutter, før overflaten bearbejdes lett med en stiv børste. Når du så skyller av med vann, har treverket igjen fått den opprinnelige fargen, og alle døde trefibre er vekk.

– Produktet virker i overflaten på treet og fjerner det gråede belegget på tre som har blitt påvirket av sol og vær. Med Power-Gel får du frem treet's naturlige farge og varme tone, sier Nizar Fiali hos Osmo Norge.

– Nå skal jeg vise hvordan man bruker Power-Gel på en gammel stol som har stått ute i to år uten noen som helst overflatebehandling, og på slitte terrassebord, sier han.



EFFEKTIVT: Osmo Treforyer Power-Gel fjerner døde trefibre og gir slitt treverk tilbake løden.



BEARBEIDE TERRASSEBORD: La Treforyeren virke 20 minutter uten å tørke inn før du bearbejder overflaten.

Fremgangsmåte:

1. Forarbeid:

Arbeid ikke i direkte sollys, og forfukt gjerne overflaten med vann for å hindre at midlet tørker ut.

2. Påføring:

Påfør Power-Gel med en pensel eller børste.

– Dette er en gel som i utgangspunktet ikke drypper eller renner. Du skal påføre tilstrekkelig for at det dannes en hinne. En liter av midlet rekker til cirka ti kvadratmeter, sier Fiali.

3. Virketid:

Etter påføring skal midlet stå på overflaten i 20-30 minutter uten å tørke inn.

– Sørg for at flaten er fuktig hele tiden, så får du et riktig og godt resultat. Ser det ut til å bli tørt, kan du dusje på litt vann eller påføre mer Power-Gel for å reløse det gamle, sier han.

4. Bearbeiding:

Etter virketiden, bearbeides overflaten med en stiv børste.

– Ta godt inne i kriker og kroker slik at du får bort alt, sier Fiali.

5. Skylling:

Etter at treverket er bearbeidet, renses treverket godt med vann. Skyll lenge og godt slik at alt middel og løse trefibre fjernes.

– Når treverket tørker får det en gylden og fin overflate som er klar for behandling, sier Nizar Fiali.



TREFORNYER: Osmo Treformyler Power-Gel kan brukes på alle treslag. Det kan brukes for å rense og fjerne slitte trefibre på utemøbler, terrassen og andre gjenstander utendørs.



SKYLL GODT: Skyll med rikelig med vann etter at behandlingen er gjennomført.

Blir som nytt

Osmo Treforner Power-Gel kan brukes på alle treslag. Det kan brukes for å rense og fjerne slitte trefibre på utemøbler, terrassen og andre gjenstander utendørs. Etter behandling blir treverket friskt og med opprinnelig farge og lød. Da det har tørket er treverket klart for ny overflatebehandling.



50-50: Denne stolen har stått ute uten overflatebehandling i to år. Halve stolen er så behandlet med Trefornyeren, og den andre er urørt.