

Tette hull med Spray Seal

Med den gummibaserte forseglings-sprøyen Spray Seal kan du raskt og enkelt tette hull og sprekker på alle typer overflater. Bare rist boksen og spray på, så har du en vanntett og rustfri overflate på null komma niks!

Av Anna Leikanger Voje/ifi.no



Spray Seal er produsert av Maston, et innovativt firma fra Finland med over 40 års erfaring i kjemisk-teknisk industri.

– Sprøyen kan brukes på alt fra tetting av lekkasjer på takvinduer, ventilasjoner, avløp, rør og takrenner, til tetting av små hull og sprekker. Den er værbestandig og kan påføres året rundt, også på våte overflater, og den kan overmales med alle typer maling, sier Torhild Rustenberg hos InHouse, som har masse Spray Seal på lager.

Sprøyen beholder sin fleksibilitet etter den har tørket, slik at den kan brukes på alle materialer:

MetallAsfalt/bitumenMursteinFliserVinylPlastPVCBetongTre



MASTON SPRAY SEAL: Forseglingssprayen er matt og kommer i fargene sort, grå og hvit, 500 ml per boks.

FREMGANGSMÅTE:

Rengjør overflaten for olje, fett, smuss, sot og løs rust. Rist boksen godt før bruk. Spray forseglingen i en avstand på 15-25 cm. Spray først ett tykt strøk. La belegget tørke i ca. 5 minutter til overflaten er klebrig. Sjekk så at alle åpninger eller hull er dekket med belegg. Om nødvendig, bygger du opp flere lag. Regjør dysen ved å snu boksen og spray til det bare kommer drivgass ut. Overflaten er kontakttør etter 2 timer og helt tørr etter 24 timer.



VANNTETT FORSEGLING: Spray Seal danner et tykt, helt vanntett belegg som forhindrer fuktinntrenging, rust og korrosjon.



FØR: En ubrukelig bøtte.



ETTER: Bøtta er vanntett igjen og klar til bruk.

Mer informasjon

- InHouse: <https://www.inhouse.no/>