

Slik impregnerer du betong, naturstein og belegningsstein

Har naturstein eller heller i hagen, da bør du impregnere de. – Impregnerer du mur, betong, naturstein eller belegningsstein, holder de seg fine lenger og de blir lettere å rengjøre, sier Kjetil Alsaker i Gjøco.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



Hvorfor bør jeg impregnere naturstein og betongheller i hagen?

Stein og betong som ikke er behandlet trekker til seg vann som får smuss og annen begroing til å lett hefte ved overflaten.

Med en impregnering reduseres vanninntrengingen og du unngår begroing, frostsprengning, armeringskorrosjon og saltpåvirkning.

– I Norge er vi veldig flinke til å male, beise og olje overflatene. Det er bra, og det skal vi fortsette med. Men mange overflater gjør vi ingenting med; naturstein, fug, betong og pussoverflater blir ofte glemt, sier Alsaker.

Enkel å bruke

Naturstein som ikke er behandlet trekker til seg vann. Da setter det seg lettere smuss og annen begroing

i overflaten. «SurfaPore» er vannbaserte impregneringer, uten farlige tilsetningsstoffer. Den påfører som en en-stegsløsning. Du kan påføre produktet med en rulle eller en pensel, eller du bruke en lavtryksprøyte. Det blir minimal fargeforskjell når du påfører produktet. - Impregneringen gjør at underlaget ikke trekker til seg vann, som er nøkkelen. Vi får en smart vannmotstand som puster. Bruker du «SurfaPore» til å impregnere mur og betong unngår du frostspreng, armeringskorrosjon og saltpåvirkning, sier Alsaker.

Impregneringen kan også brukes på treverk, om du ikke vil bruke beis eller olje. Da vil vann som treffer overflaten prelle seg sammen, og det trekker ikke inn i treverket.



VEDLIKEHOLD AV UTEPLASSEN: Platting som har heller av naturstein kan også impregneres, i tillegg til belegningssteinen langs asfalten.

Mer informasjon

- Gjøco: <https://gjoco.no>