

Slik avretter du gulvet

En avrettingsmasse passer til deg som skal ha et rett og tynt topplag før du skal legge gulv. SuperFlow er en avrettingsmasse som fungerer utmerket under tepper, gulvbelegg, parkett, laminat eller keramiske fliser. Den kan også brukes til gulv med varmesystem.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



SuperFlow

Casco «SuperFlow» er en brukervennlig avrettingsmasse. På emballasjen finner du all informasjonen du trenger for å gjennomføre jobben. «SuperFlow» er egnet for både proffen og gjør-det-selv markedet.

SuperFlow

4,8 l

cold water

1-10 mm

layer-thickness

floor heating

3h

1,5 kg

1 m²

1 mm

consumption

NO — Avrettningsmasse for tynne sjikt
FI — Hienojakoinen, itsesiliävä tasoite ohuille kerroksille
SE — Fin avjämningsmassa för tunna skikt
GB — Fine grained self-levelling compound for thin layers

CASCO SUPERFLOW: I videoen brukte vi Casco «SuperFlow» som er en avrettningsmasse ment for tynne sjikt på 1-10 mm. Den er enkel å bruke, flyter godt og er lett å bearbeide.

Skal du legge nytt av parkett, laminat eller en rigid klikk-vinyl er det viktig at underlaget er rett og plant, uten svanker og buler. Er det ikke det, vil gulvet kunne lage knirkelyder når du går over det, og i verste fall sprekke opp i skjøtene.

Har du et gulv med større planhetsavvik enn anbefalt (+/- 3 mm målt på to meter rettholt), er det lett å fikse med en avrettningsmasse. Avrettningsmasser kommer i ulike tykkelser og varierende tørketid, og det er ikke alltid så lett å vite hva du skal velge. Casco SuperFlow er egnet for gjør-det-selv markedet, men også proffen, og er enkel i bruk. Om du ikke ønsker å avrette gulvet selv, kan du kontakte en håndverker.

Utstysrliste



BLANDEBØTTE: For små arealer fungerer det utmerket med en liten blandebøtte. Skal du avrette større arealer bør du vurdere en større blandebøtte med hjul, som er enklere å arbeide med.

De fleste avrettingsmasser, inkludert SuperFlow er veldig enkle å legge, men du trenger likevel litt utstyr for å få et godt resultat. Her er en liste av ting som er nyttig å ha før du starter.

Avrettingsmasse. Tilgang til vann. Blandebøtte. Skal du avrette større arealer anbefales en større blandebøtte med hjul. Da kan du blande mer om gangen, og den er enklere å arbeide med. En mørtelmikser eller blandedrill til å blande ut massen med. Tannsparkel for å fordele massen. Piggrulle for å fjerne luft i massen. Anbefalt verneutstyr som hansker, vernesko/støvler, hørselsvern og briller. Stengelister.

Fremgangsmåte

Det er sterkt anbefalt at du primer eller grunner underlaget før du avretter gulvet. Primeren eller grunningen skaper god vedheft for det som kommer over. I dette tilfellet, avrettingsmassen.

Start med å helle vann i blandebøtten. Tilsett deretter avrettingsmassen, blandeforholdet er 4,8 liter pr. sekk (20 kg). Bland godt i tre til fire minutter til alle klumper er borte. Tøm avrettingsmassen direkte fra blandebøtten. Ikke hell ut på for store arealer om gangen, den flyter lett ut. Fordel avrettingsmassen med en tannsparkel. Den hjelper å holde riktig tykkelse, som er 1-10 mm. Gå deretter over med en piggrulle for å fjerne luft i massen. Arbeid på kryss og tvers med rolige bevegelser. Det er viktig med god lufting i rommet, ellers kan det bli for fuktig i tørkeprosessen.



VANN: Hell vann i blandebøtten, så tilsetter du avrettingsmassen. Blandeforholdet er 4.8 liter pr. sekk (20 kg).



BLAND GODT: Det er viktig å blande godt for å få ut alle klumper. Du bør minimum blande i tre minutter.



HELL UTOVER: Når massen er blandet og klar er det bare å helle utover. Start gjerne innerst i rommet og jobb deg mot døren. Ikke ta for store arealer om gangen.



TANNSPARKEL: Når du har helt utover et område, dra over med en tannsparkel. Den fordeler avrettingsmassen, og hjelper med å holde riktig tykkelse på laget.



PIGGRULLE: Etter du har fordelt massen med tannsparkelen går du over med en piggrulle som fjerner luftboblene.

En informativ emballasje

All informasjon du trenger for å avrette et gulv med Casco SuperFlow står å lese lett tilgjengelig på emballasjen.

– Det var viktig for oss at du kan finne informasjonen du trenger for å gjennomføre jobben så lett som mulig. Derfor har vi brukt både tekst og illustrasjoner på sekken slik du raskt kan se hva produktet er egnet for og hvordan det brukes, sier Frode Olaisen hos Sika.

På emballasjen får du blant annet vite om blandingsforhold, tykkelse på laget og tørketid.

SuperFlow



NO — Avretningsmasse for tynne sjikt
FI — Hienojakoinen, itsesiliävä tasoite ohuille kerroksille
SE — Fin avjämningsmassa för tunna skikt
GB — Fine grained self-levelling compound for thin layers

CASCO SUPERFLOW: I videoen brukte vi Casco SuperFlow som er en avretningsmasse ment for tynne sjikt på 1-10 mm. Den er enkel å bruke, flyter godt og er lett å bearbeide.

Håndverkerne

Arbeidet i filmen ble utført av Lars og Stian Johannessen fra malermester Johannessen AS.



HÅNDVERKERE: Arbeidet i filmen ble utført av Lars og Stian Johannessen fra malermester Johannessen AS.

Mer informasjon

- Casco: <http://www.casco.no>
- Sika Norge: <https://nor.sika.com/>