

Slik reparerer du slitasje i hardvoksoljet parkett

Et hardvoksoljet gulv trenger jevnlig lett vedlikehold og tilførsel av et pleiende middel. Har det likevel oppstått en slitasjeskade i overflaten, er denne enkel å reparere selv.

Av Chera Westman/ifi.no





FORDEL: En av de store fordelene med hardvoksoljet overflate, er at det er enkelt å utbedre småskader og slitasje lokalt og flekkvis.

Unngå slitasje med riktig vedlikehold

Hardvoksoljete gulv støvsuges eller tørrmoppes.

Flekker og søl fjernes umiddelbart. Ikke gni på flekker med en mikrofiberklut eller en skuresvamp.

Ved behov vaskes gulvet med vann og såpe/pleiemiddel anbefalt av gulvleverandøren/hardvoksoljeleverandøren og en godt oppvridd mopp/klut.

Enkelte rengjøringsmidler har uttørkende effekt og sliter på en hardvoksoljet overflate. Grønnsåpe, oppvaskmidler og andre fettløsende kjemikalier skal ikke brukes på et hardvoksoljet gulv.

Sørg for at det ikke blir liggende vann på overflaten etter rengjøring. Ettetørk ved behov med en tørr mopp.

Gulv med børstet, håndskrapet eller faset overflate krever ekstra god rengjøring for å fjerne smuss i teksturen.

Hardvoksoljete tregulv skal ikke rengjøres med dampvasker.

Ved bruk av robotstøvsuger som også våtmopper, må det ikke ligge igjen vann.

Følg gulv/hardvoksoljeleverandørens FDV.

Kilde: gulvfakta.no

Hardvoksolje er en overflatebehandling som gir parkettgulvet et naturlig og ekte utseende, samtidig som behandlingen beskytter treverket fra tilsmussing og slitasje. Under bruk og rengjøring slites beskyttelsen gradvis ned, og det er viktig å jevnlig vaske gulvet med pleiende midler for å unngå skader og slitasje.

Mange parkettgulv har en lysere eller mørkere farge enn treverket opprinnelig har, og når det brukes hardvoksolje gjøres dette med et pigmentert sjikt hardvoksolje under et toppstrøk uten pigmenter. Dersom det fargeløse sjiktet ikke vedlikeholdes godt nok, kan det oppstå slitasje på det pigmenterte sjiktet. Når det skjer blir selve treverket fuktig når det vaskes, og du får en klart markert flekk i gulvet.

Denne blir borte når gulvet tørker igjen.



SLITASJESKADE: Her har både det fargeløse toppsjiktet og det pigmenterte sjiktet med hardvoksolje under blitt slitt vekk på en liten flekk. Hvis gulvet vaskes med en fuktig mopp, vil fukten gjøre flekken godt synlig og også skade og tilsmusse treverket.

Enkelt vedlikehold

En av de store fordelene med hardvoksoljet overflate, er at det er enkelt å utbedre småskader og slitasje lokalt og flekkvis.

– Poenget er å forsegle treverket og skape en beskyttende hinne som gjør at fuktighet ikke trekker ned og skader treverket, sier Magnus Jahren, hos Osmo Nordic AS.



HARDVOKSOLJEEKSPERTEN Magnus Jahren viser hvor enkelt det er å reparere slitasjeskader i hardvoksoljet parkett. – Poenget er å forsegle treverket og skape en beskyttende hinne som gjør at fuktighet ikke trekker ned og skader treverket, sier han.

Fremgangsmåte:



NOEN DRÅPER: Ikke påfør for mye hardvoksolje. Et par dråper er nok til en liten skade. Overskytende behandling skal tørkes vekk.

1. Før du starter må du finne ut hvilken farge gulvet er pigmentert med. Dette bør komme frem av

gulvprodusentens dokumentasjon. Legg så på et par dråper med den pigmenterte hardvoksoljen på skaden, og fordel den ut på det skadete området. Vær obs på å bare påføre mer pigmenter der disse er slitt vekk. Tørk så opp overskytende overflatebehandling.

2. La dette tørke i 24 timer.



PIGMENTER: Den pigmenterte oljen skal kun påføres mer pigmenter der disse er slitt vekk. Tørk så opp overskytende overflatebehandling.

3. Legg på et par dråper med fargeløs hardvoksolje på skaden og fordel denne jevnt ut. Den fargeløse behandlingen danner et nytt slitesjikt, som beskytter fargepigmentene og treverket mot slitasje. Poler hardvoksoljen med en lofri klut og tørk vekk all overskytende overflatebehandling.

4. La dette tørke i 24 timer.



POLERING: Poler hardvoksoljen med en løfri klut og tørk vekk all overskytende overflatebehandling.

5. Ser du fortsatt glansforskjell mellom det reparerte området og resten av gulvet, påfører du et andre strøk med klar hardvoksolje på samme måte som tidligere.

Tørr rengjøring anbefales

– Hardvoksoljen danner en beskyttende hinne i overflaten som gjør at det er den du sliter på. Da ligger fargen trygt forseglet inne under det fargeløse strøket, sier Magnus Jahren.

Når gulvet har tørket over natten kan gulvet brukes som vanlig. Ved daglig rengjøring brukes helst tørre metoder som støvsuger eller tørrmopp. Gulvet bør jevnlig vaskes med et pleiende