

Visste du at du kan male rett på rust?

Dårlig vedlikeholdt metall har en tendens til å ruste. Da kan det slipes lett og males med en maling som låser rusten inne og hindrer rusten fra å trekke gjennom malingfilmen

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



TEKNOS: Per Morten Kværne demonstrerer hvordan du behandler og maler metall som er utsatt for rust.

I denne filmen viser Per Morten Kværne i Teknos hvordan du kan male på rust, og hvorfor du bør bruke en maling som er egnet til å male på rust.

For nesten alle typer metall

Malingen Ferrex Combi er laget for å kunne male rett på rust. Malingen er tettere enn vanlige malinger, slik den låser rusten inne.

– Malingen kan brukes på nesten alle umalte og tidligere malte metalloverflater, både innendørs og utendørs. Den har god vedheft til metall og har en god vær- og slitestyrke, sier Kværne.



METALL: – Ferrex Combi kan brukes på de aller fleste metalloverflater. Malingen har primer og toppstrøk i samme produkt.

Forarbeid

Det er ikke så mye du må gjøre før du setter i gang med å male. Det som er viktig er å passe på at temperaturen ikke er for høy på overflaten av det du skal male. Det kan gjøre at malingen tørker for raskt og ikke får herdet skikkelig.

– Før du maler bør du også børste lett over det du skal male med en stålborste eller litt grovt slipepapir for å få bort løs rust. Tørk deretter over med en fille for å få bort støvet, sier Kværne.



FØR DU MALER: Før du setter i gang med å male anbefales det å skrape bort løs rust. Bruk en stålborste eller grovt slipepapir.

Påføring

Malingen kan påføres med rull, pensel eller sprøyte. Bruk det verktøyet du foretrekker og som passer best til jobben.

– Malingen har en veldig god dekkevne, og den er veldig enkel å påføre. For å få det beste resultatet anbefaler vi at du minimum maler to strøk. Du trenger ikke en primer, siden malingen har primer og toppstrøk i samme produkt. Malingen tørker også relativt raskt, og etter første strøk trenger du bare å vente en times tid før du kan male strøk nummer to, sier Kværne



PÅFØRING: Kværne anbefaler at du maler minimum to strøk. Malingen tørker raskt, så du trenger ikke vente lenge før du påfører det andre strøket med maling.

Egenskaper

Noen vil nok lure på hvorfor du ikke bare kan bruke en vanlig maling som du bruker på trefasader eller lignende, men de har ikke de samme egenskapene sier Kværne.

– Denne malingen er mye tettere enn en vanlig maling, den låser rusten inne og hindrer at du får gjennomslag. Det vil si at rusten ikke trenger gjennom malingfilmen, sier han.



EGENSKAPER: – Malingen låser rusten inne slik den ikke blør gjennom malingfilmen, sier Kværne.

Mer informasjon

- Teknos: <https://www.teknos.com/nb-NO/til-hus-og-hjem/>

Dette ble brukt

- Ferrex Combi - <https://www.teknos.com/nb-no/produkter/ferrex-combi/>