

# Flekkmaling – slik utbedrer du skader i fasaden

Hakk og sår i malingen på huset kan føre til at fukt skader treverket, og at mer maling løsner. Hvis du utbedrer skadene raskt, trenger du ikke å male om hele veggen. Her viser Per Myhre, teknisk sjef hos Nordsjö, hvordan en malt fasade flekkmales.

Av Chera Westman/ifi.no



[Flekkmaling på TikTok - del 1](#)

[Flekkmaling på TikTok - del 2](#)

[Flekkmaling på TikTok - del 3](#)

## Flekkmaling på TikTok - del 4

Klatrevækster og annen vegetasjon som står tett mot husveggen gjør at det tar lengre tid før fasaden tørker etter et regnskyll. Dette kan føre til at malingfilmen skades og flekkvis flasser av. Gjennom slike sår i malingfilmen vil fukt kunne trenge inn, noe som kan gjøre skadene enda større. Å utbedre avgrensede skader i en malt fasade kalles for å flekkbehandle, og er en liten jobb sammenlignet med å male om hele veggen.

– Før du flekkbehandler er det to ting du må gjøre: Du må først vaske hele veggen og la den tørke. Deretter må du sjekke at treverket er tørt nok. Treverk som skal males må ikke inneholde mer enn 16 vektprosent fukt. Det sjekker du med en fuktmåler, sier Per Myhre, teknisk sjef hos malingprodusenten Nordsjö.



*FUKTMÅLING: Treverk som skal males, skal ikke inneholde mer enn 16 vektprosent fukt. Det sjekkes med en fuktmåler. Denne kan kjøpes for noen hundrelapper der du kjøper malingen.*

## Skrap frem godt underlag

Når veggen er ren og tørr, fjernes løstsittende maling og rester etter eventuelle klatrevækster med hjelp av en malingskrape. Jordans tohåndsskrape har også et hammerhode som kan brukes for å slå inn spikere som stikker litt ut.

– Skrap vekk alt løstsittende. Men maling som har god vedheft lar vi sitte, sier Myhre.

Når malingen løsner fra veggen, eksponeres treverket for solens UV-stråler, og begynner raskt å brytes ned.

– Det går ikke lang tid før treverket blir grått og oppfliset. For at malebehandlingen skal få et fast

underlag å hefte på må dette fjernes med en stålbørste, sier han.

Etterpå brukes et slipepapir med fin korning til å jevne ut bruddkantene der malingen er blitt skrappt vekk. Det gjør at utbedringen blir tilnærmet usynlig på den ferdige veggen.



*REPARERE SKADER: Hvis malingen flasser av veggen, kan fukt trenge inn i treverket. Det kan føre til at skadene forverres. – Denne veggen trenger å flekkbehandles, sier Per Myhre, teknisk sjef hos Nordsjø.*

## Følg et malingsystem

- Når du skal male treverk utendørs er det viktig å bruke produkter fra ett og samme malingsystem. Systembehandlingen til Nordsjø er svanemerket og består av impregnering, grunning og toppstrøk. Dette er produkter som er testet og utviklet for å fungere godt sammen over tid, sier Myhre.
- Det er alltid viktig å gjøre et godt grunnarbeid før du maler på treverk utendørs. Ikke en gang den beste malingen i verden blir bedre enn det underlag den sitter på, sier han.



*GRUNNING: Et godt grunnarbeid er en forutsetning for et godt sluttresultat. Ved maling av treverk utendørs må det alltid brukes en grunning. Hvis det hører til i malingsystemet, påføres også en impregneringsvæske på det rene treverket.*

## Pent og beskyttet

Når skadene er utbedret med impregnering, grunning og to fylldige strøk med toppstrøksmalingen, er trebeskyttelsen gjenopprettet og fasaden vil holde seg pen over lang tid.



*BESKYTTET: Malingens oppgave utendørs er å beskytte treverket mot fukt og sol. Den skal også gi det ønskede estetiske utseendet.*

## Mer informasjon

- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>

IFI.no

- Nordsjö: <http://www.nordsjo.no>