

Legg parkett og laminat

Denne leggemetoden kan brukes på parkett, finergulv, herdet tregulv, tynnfiner, laminat, hybridgulv og mange korkgulv, men det er viktig å lese og følge den monteringsanvisning som gulvprodusenten lager, siden metoden kan avvike for enkelte gulv.

Av Chera Westman/ifi.no



Innledning

Gulvet skal legges flytende, og ikke låses kjøkkeninnredning, peis, trapper og terskler med mer. Følg produsentens anbefalinger når det kommer til klaring mot vegg, oppdeling av gulvflater ved rom med vinkler og ved overgang til tilstøtende rom og maksimal sammenhengende overflate.

Før du begynner

Undergulvet må være jevnt, rent og tørt. Kravene til planhet må oppfylles for å unngå skader på skjøtene. Ujevnt underlag kan også føre til knirk. Tilstrekkelig plant er gulvet hvis avviket maksimalt er +/- 3 mm på en 2 meters målelengde, +/- 2 mm på 1 meter målelengde, samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde.

Ved montering av tregulv på underlag av normal betong er maks RF 90 %.

Ved montering på trebaserte plater bør fuktmengden ikke overstige 8 % (tilsvarer 40 % RF ved 20 °C).

Egnede underlag for klikk-gulv

Betong Trebaserte gulv som er lakkert, malt og oljet Plategulv Avrettingsmasse Keramiske fliser som er avrettet Kompakte, hellimte belegg av linoleum eller vinyl Det anbefales å fjerne eksisterende gulvmateriale før det nye gulvet legges:

Parkett Laminat Linoleum- eller vinyl med skum- eller tekstilbakside Nålefilt Heldekkende tepper Keramiske fliser med store fuger Akklimatisering

Før montering må du la de uåpnede gulvpakkene ligge i rommet i 24-48 timer (se leggeanvisningen) for å akklimatiseres. Den relative luftfuktigheten (RF) skal da være mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen.

Fuktsperre

Er undergulvet av betong eller avrettingsmasse, eller legges et trebasert gulv i kjeller må det legges fuktsperre under. Bruk en 0,2 mm fukt og aldringsbestandig polyetylenfolie for å stenge fuktighet ute. Den legges over gammelt gulv, monteres med overlapp på 20 centimeter og tapes.

Fuktsperre skal også brukes i gulv med gulvvarme.

Bevegelsesfuge

Tre beveger seg med vekslende luftfuktighet. Beregn et mellomrom på minimum 8 - 10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Det gjøres ved å bruke kiler mellom parkettbordene og veggen som holder parkettbordene på plass slik at avstanden er konstant mens du jobber. Bevegelsesfuger trengs også mellom gulvet og terskler, rør, trapp, peisbeskyttelse, stengulv og lignende. Fugen dekkes senere med sokkel eller list.

Leggeretning

Treet beveger seg mest i bredden, og derfor bør du legge bordene med rommets lengderetning. Det er spesielt viktig i lange og smale rom. Det peneste er å legge bordene parallelt med innfallende lys. Start leggingen langs den veggen som eventuelt har dørgerikter (stående dørlister). Sag av gerikten tilsvarende parkettens høyde. Legg et parkettbord under som støtte når du sager.

Alle gulv skal legges i forbandt. Med det menes det at det skal finnes kortskjøter på hver bordrad.

Gulvunderlag

Hvis ikke ditt nye gulv har et underlag integrert på baksiden, må du kjøpe og legge det separat. Gulvunderlaget sikrer at gulvet får de egenskaper du søker. Det demper støy, lar gulvet krympe og svulle fritt, avretter underlaget noe, leder varme eller isolerer mot kulde, gir god gangkomfort, danner en fuktsperre og forhindrer at gulvet knirker eller svikter.



PLANT: At underlaget er plant nok måles med en rettholt.

Slik legger du trebaserte gulv med klikk-system

Legg det gulvunderlag du har valgt (hvis gulvproduktet ikke har integrert underlag) og rentskjær mot vegger og åpninger. Rentskjær med en skarp kniv.



GULVUNDERLAG: Velg gulvunderlag etter de egenskaper du ønsker.

Har rommet dørgerikter skal parketten tres innunder. Legg et gulvbord inntil veggen og sag av gerikten i riktig høyde.



SAG av ved geriktene.

Hvis rommet IKKE har dørgerikter starter du i den delen av rommet som er mest praktisk.

Første bordlengde legges med notsiden mot veggen. (Not er inn, fjær er ut.) Begynn i et venstre hjørne, og jobb deg mot høyre. Legg en hel rad, fra kortvegg til kortvegg før du starter på neste rad. Trykk ned kiler mellom gulvet og veggen for å lage en bevegesfuge på ca 8-10 mm langs med alle vegger. De forskjellige klikk-systemene fungerer på noe forskjellige måter. Grunnprinsippet er slik: Hold gulvbordet i en vinkel mot det foregående gulvbordet, og legg kortende mot kortende. Trykk forsiktig sammen. Se monteringsanvisningen for det gulv du har valgt for en mer eksakt beskrivelse.



KILER mellom veggen og gulvet sikrer at det blir tilstrekkelig avstand mellom veggen og den første raden.

Mål opp siste parkettbord mot kortveggen. Det skal ikke være kortere enn 300 mm, eller i henhold til produsentens anvisninger. (Blir gulvbordet kortere, må du kutte i starten av det første bordet.)



SISTE BORD i hver rad skal ikke være kortere enn 300 mm.

Neste rad startes med den gjenværende delen av siste bord på forrige rad. Det gjør at kortskjøtene forskyves rekke for rekke.



RAD 2 startes med det som ble igjen av siste bordet i den første raden.

Parkett- og laminatbord kan kappes med vanlig håndsag, en stikksag eller en sirkelsag. Det finnes også et spesialverktøy: parkettkutteren, også kalt giljotin.



PARKETTKUTTER, eller giljotin kan brukes for å kutte bordene.

Tilpass siste parkettrad mot tilstøtende vegg. Legg et parkettbord løst rett oppå bordet som er montert, med notsiden mot deg. Bruk et nytt bord til mal og legg dette inntil veggen, også dette med notsiden mot deg. Merk av på bordet under hvor parkettbordet som er lagt inntil veggen, ender. Mål opp avstanden med tommestokk og sett tydelig strek med blyant. Sag på langs her og du har akkurat den bredden som dekker siste felt i rommet. Notsiden trykkes lett ned mot fjærsiden fra siste hele parkettbord.



SISTE RAD må tilpasses i bredden for å få plass.

Kilder

- Legging av tre- og parkettgulv som ikke-bærende gulv: <https://gulvfakta.no/legging-av-tre-og-parkettgulv-som-ikke-barende-gulv>
- Laminatgulv: Renhold og vedlikehold: <https://gulvfakta.no/laminatgulv-renhold-og-vedlikehold>
- Fakta om Laminatgulv: <https://gulvfakta.no/fakta-om-laminatgulv>