

Hvorfor beskytte treverket på terrassen?

Vil du ha en vakker terrasse som holder seg fin lenge? Løsningen er å behandle den. Nå viser IFI vei i jungelen av produkter som gir nytt liv til uteplassen.

Av Iver Valkvæ/ifi.no



Det er viktig å behandle terrassen

I dag selges mest trykkimpregnert treverk som brukes som terrassebord. Det er treverk som er satt inn med en behandling som skal motvirke råte og gjøre plankene mer holdbare. Men for mange er ikke dette nok. Vi vil jo også at uteplassen skal se pen ut over tid, og vi vil ikke ha fliser i føttene. Så spørsmålet blir da: – Hva skal vi behandle terrassen med, og hvilke produkter finnes?



VARER LENGRE: Det fleste legger impregnering på terrassen. Impregneringen sørger økt holdbarhet for treverket. Uten behandling vil treverket sprekke over tid. Denne uteplassen er behandlet med silisium. Det gir en fin og grå patina over tid.

Gjennomsiktig olje eller farge i beisen?

De tradisjonelle terrasseoljene er ofte transparente produkter uten fargepigmenter som fremhever treverkets egen farge og gir det mer lød. Det typiske for disse produktene er at de krever hyppigst vedlikehold. Når det gjelder beis og enkelte terrasseoljer, så får du disse i mange ulike farger. Når det tilføres fargepigmenter i beis eller olje, så skapes mer motstand mot UV-stråler. Det reduserer blant annet faren for fliser i bordene. Overflatebehandlingen forhindrer også fukt i å trekke inn i treverket slik at det ikke sveller og krymper, eller slår sprekker.

Behandling gir deilig overflate

Felles for alle behandlingene som finnes på markedet er at du får en glattere og mer behagelig overflate. Fargen holder seg jevnt over tid, og behandlingene begrenser muligheten for å få flis i foten. De pigmenterte behandlingene kan imidlertid slites der du står og går mye, og du kan få gangstier i overflatebehandlingen.

Rent, tørt og bart treverk

Før du begynner selve behandlingen med olje, beis eller silisium, må du gjøre et godt forarbeid. Det betyr blant annet en skikkelig vask. Har du en gammel terrasse, eller en som har stått lenge med en tidligere behandling, så finnes det flere metoder for å fjerne den gamle behandlingen. En løsning kan være å legge på en rensegele som fjerner toppsjiktet. Et annet alternativ er å leie en gulvslipemaskin eller en terrassesliper som har påmonterte børster som fjerner det øverste sjiktet, slik at du kommer ned til rent og bart treverk. For det er på rent, tørt og bart treverk olje, beis og silisiumbehandling gir deg

det beste resultatet.

Mål fukten

At treverket er tørt nok kan du sjekke med en fuktmåler, som bør vise maksimalt 16 % RF. Er bordene impregnerte vil målingen kun gi en indikasjon, fordi impregneringsaltene kan forstyrre instrumentet. Nytt trykkimpregnert treverk kan normalt overflatebehandles etter et par måneder med godt tørkevær.



NY TERRASSE: Nytt, impregnert treverk må tørke i et par måneder med fint vær, og vaskes godt før det oljes eller beises.

Enkel påføring

Påføringen kan gjøres enten med en pensel, en rulle eller med en «easypad». Sistnevnte er et relativt nytt verktøy på markedet som gjør at det spruter lite, og den hjelper deg å påføre riktig mengde. Husk at når du påfører behandlinger på bart treverk gjelder det å påføre slik at oljen, beisen eller silisiumvæsken trekker ned i treverket. Det skal ikke danne film på toppen av bordet. Overskytende tørker du eventuelt enkelt bort. Når treverket er mettet med behandling, er jobben gjort.

Video