

Legg vegg-til-veggteppe

Vegg-til-vegg-teppe skaper et sunt innklima. I stedet for at støvet svever rundt i rommet, legger det seg på teppet, og er enkelt å støvsuge vekk. Heldekkende tepper kan limes til gulvet, eller legges løst og festes med tape eller fotlist. Her viser fremgangsmåten ved liming av teppe.

Av Chera Westman/ifi.no



Innledning

Det er mange grunner til å velge heldekkende teppe på gulvet. Heldekkende tepper lages i opp til 4 meters bredde, og det gjør det mulig å legge uten skjøter i mange rom.

Du kan bestille teppet på mål, slik at det er enklere å legge.

Før du begynner

Les og følg leverandørens monteringsanvisning. Tepper kan legges på gulvbelegg som ikke er skadet. Fjern polish og voks først. Kontroller at undergulvet er plant, rent og tørt i forhold til norsk standard. I store rom der det kreves flere teppebaner, må disse legges med luven i samme retning. Kontrollmål og planlegg hvor skjøtene skal plasseres. Sørg for at romtemperaturen er mellom 16-25 grader med en RF 35-77, og at teppet har samme temperatur. Skal teppe limes direkte på støpt dekke skal RF være maks 85 % i underlaget. Det anbefales at teppe legges i teppeluv retningen når man kommer inn i rommet.

Verktøy du trenger:

Kniv med rett- og krokblad Stållinjal Limspreder Teppelim

Slik legger du heldekkende teppe

Rull ut teppet på gulvet lag et snitt i teppet ved utvendige hjørner slik at teppet dekker gulvflaten.



YTTERHJØRNER: Lag et snitt i teppet ved utvendige hjørner slik at det går ned på gulvet.

Grovtilpass teppet til gulvet ved å skjære av overflødig teppe.



MARGIN: Grovtilpass teppet.

Brett tilbake halve teppelengden og påfør lim med en limspreader/tannsparkel.



LIMING: Følg anvisningene fra lim leverandør i forhold til limtype, lim mengde og type limspreader.

Brett teppet tilbake over limet og stryk godt på plass.

Gjenta momentene for andre halvdel av teppet.



LEGG PÅ PLOSS: Brett teppet tilbake limet har fått riktig konsistens.



VEDHEFT: Stryk teppet godt på plass i limet. Har du tilgang til en gulvvalse brukes denne i både lengden og bredden.

Bruk en skarp kniv og skjær teppet inn mot list/vegg og i hjørnene.



FINTILPASS teppet. Bruk en kniv med nytt blad.