

Slik maler du inngangsdøren

Fargen du velger på inngangsdøren sier mye om hvem som bor i huset. Den markerer inngangspartiet og ønsker både deg og gjestene velkommen. Med ny dørfarge kan du enkelt løfte hele fasaden uten store kostnader eller tidkrevende arbeid.

Av Charlotte Holberg Sveinsen/ifi.no, ifi.no



En nymalt dør i en sterk eller overraskende farge kan bli et spennende blikkfang og gi huset særpreg. Har du ellers nøytrale farger på fasaden kan en kontrastfarge gjøre underverker.

Knallrød dør: en livlig farge som uttrykker glede, energi og mot
Sort dør: elegant og tidløs, passer både moderne og klassiske hus
Blå dør: harmonisk og innbydende



KNALLRØD: I Skottland har rød dør betydd at boliglånet er betalt. I Kina står det for lykke og flaks og bety «her er du velkommen».

En liten jobb med stor effekt

Å male inngangsdøren er en enkel jobb som raskt gir resultater. Du trenger verken mye tid eller avansert utstyr, men du bør følge noen enkle steg for at resultatet skal bli varig og pent.

Slik maler du inngangsdøren:

Vask godt: Bruk egnet rengjøringsmiddel for å fjerne fett og smuss. Maskér: Dekk til vinduer, håndtak, låser og dørkarmer med tape. Legg dekkfilt på bakken for å beskytte underlaget. Skrap og puss: Fjern løs maling. Puss over hele døren med fint slipepapir, og tørk av støvet med en mikrofiberklut. Grunning: Grunn alt bart treverk med utendørs grunning. Mal: Bruk en liten rulle for jevn påføring og en pensel til detaljer. Mal to strøk og la tørke godt mellom hvert strøk.



KNALLGUL er kanskje en farge som både er elsket og hatet, men at den utstråler energi og glede er det ingen tvil om.

Tips:

Ikke mal i direkte sol. Mal helst på formiddagen i overskyet vær, og når det er over fem varmegrader. Unngå å male på kveldstid, da er insekter mer aktive og kan sette seg fast i malingen. La døren stå åpen til malingen er tørr.



SORT: Sorte dører er elegant og klassisk.



BLÅ DØR: Kan en blå dør passe ditt hus?

DETTE TRENGER DU:

Egnet rengjøringsmiddel
Fint slipepapir
Grunning for utendørs bruk, hvis du skraper helt ned til bart treverk
Maskeringstape og malefilt
Skrapeer hvis nødvendig
Rull og pensel
Maling: Spør alltid om malingen tåler norske værforhold slik at den ikke sprekker eller falmer. Malingen skal også være ripetålig og slagfast. Det finnes spesielle malinger for dører og vinduer. Disse gir en hard og robust overflate og dekker godt på kanter og på høvlet treverk. Disse finnes normalt i matt og halvblank glans. Noen foretrekker helblank maling til inngangsdører. Da kan det benyttes lakkmalinger eller båtmalinger som er svært blanke, helt opp i 90-glans. For å se alle bildene: trykk på bildet under.



HER MALES DET: Fra brun til gul. Og det er fort gjort.

Mer informasjon

- Fargerike: <http://www.fargerike.no/>
- Flügger: <https://www.flugger.no>
- Nordsjö: <http://www.nordsjo.no>