

Husmalingene som holder lenge

Er du en av de 550 000 nordmenn som skal male huset i sommer? Da ønsker du kanskje å velge en maling som holder på farge og glans lenge? Dette er malingene som ekspertene anbefaler i 2025.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



En av seks norske husstander planlegger å male om fasaden, olje eller beise terrassen eller utføre andre utendørs oppussingsoppgaver i vår og sommer. Det viser undersøkelser gjort av Prognosesenteret.

Undersøkelsene viser også at svært mange velger produkter basert på egne erfaringer av holdbarhet. Samtidig vil stadig flere velge miljøvennlige og bærekraftige produkter. Norske huseiere er altså både prisbevisste og kvalitetsorienterte. Her er en guide til malingprodusentenes beste malinger i 2025.

Rolls-Royce



PREMIUMMALING: Den gode farge- og glansstabiliteten hos Nordsjøs premiummaling gir vedlikeholdsintervall på opptil 16 år ved anbefalt systembehandling. Ved gode værforhold kan to strøk påføres samme dag.

– Maling er ikke bare maling, sier Mette Dahl hos Nordsjö. Vårt premiumprodukt One Supreme gir ekstra fordeler når du skal skifte farge, den har god dekkevne, gode påføringsegenskaper og fyller ut sprekker og spor i treverket. Det er et Rolls-Royce-produkt.

– Fyllegenskapene til One Supreme er ganske unike, konsistensen gjør den lett å fordele enten du bruker rull eller pensel, med lite søl. Den gir også godt resultat på takrenner, beslag og vindusbrett, sier teknisk sjef Per Myhre.

Malingen gir et selvrensende og vannavvisende resultat og er merket med Svanen. Sammen med grunningen Tinova Primer Exterior får kunden et helt svanemerket og miljøvennlig system med høy kvalitet som gir lange vedlikeholdsintervaller.



PREMIUMMALING: Den gode farge- og glansstabiliteten hos Nordsjøs premiummaling gir vedlikeholdsintervall på opptil 16 år ved anbefalt systembehandling. Ved gode værforhold kan to strøk påføres samme dag.

Maling for en lang sesong



UOVERVINNERLIG: Ordet diamant kommer av det greske ordet for «uovervinnelig». Alcro har valgt det til sin beste beskyttelse for din trefasade. Bestå Diamant kan males på de aller fleste underlag og opprettholder glans og farge samtidig som den har gode smussavvisende egenskaper.

Alcro, som er forholdsvis nye på det norske markedet, men har lang fartstid og godt rennommé i Sverige, lanserte i fjor Bestå Diamant, som de hevder er utviklet for perfektjon.

– Vår Bestå Diamant endrer spillereglene for utendørsmaling i Norge, sier Christine Hagen Pettersen, markedssjef i Alcro Norge.

Malingen kan påføres med sprøyte uten behov for penselbearbeiding i etterkant, og er derfor effektiv på større flater. Den tørker raskt og er regnsikker etter 45 minutter ved gode temperaturforhold. Ved 10 grader og 75 prosent RF tørker den tilstrekkelig på tre timer. Dette gjør at malejobben kan utføres effektivt og raskt også i norsk ustabilt vær.

I Bestå-sortimentet inngår også dør- og vindusmalinger, en helmatt, dekkende maling for fasader og terrasseolje med lang holdbarhet. I serien finnes også en ettstrøksmaling for tidligere malte flater. Bestå Diamant har smussavvisende egenskaper, holder på glans og farge lenge og er merket med Svanen. På nytt, bart treverk gir toppstrøket sammen med både grunningsolje og grunningsmaling beste resultat.



UOVERVINNERLIG: Ordet diamant kommer av det greske ordet for «uovervinnelig». Alcro har valgt det til sin beste beskyttelse for din trefasade. Bestå Diamant kan males på de aller fleste underlag og opprettholder glans og farge samtidig som den har gode smussavvisende egenskaper.

Garantert holdbar trebeskyttelse



WOOD TEX-serien består av produkter som beskytter og forskjønner treverk i mange år. Toppstrøksmalingene tørker raskt, og holder på farge og glans i opptil 15 år.

Flügger har en stor serie med produkter som forskjønner og beskytter alle de ulike delene av en trefasade. Grunningsmalingen og de ulike toppstrøksproduktene er alle merket med Svanen, og systemet gir en holdbarhet på opptil 15 år.

– Wood Tex-serien består av mange ulike produkter, og er enkel å navigere i for å finne riktig behandling, sier Roger Fridheim, teknisk produktsupport i Flügger Norge.

Malingsystemet består av toppstrøksmalinger, grunningsmaling og oljer som passer for alle typer treoverflater. På ubehandlet eller bart treverk startes behandlingen med Wood Tex 01, som er en grunningsolje som sikrer vedheft og motvirker fuktopptak. Den etterbehandles med Wood Tex 02, som er en pigmentert tregrunning med oppgave å ytterligere forhindre fuktopptak og gi ekstra god holdbarhet til trebeskyttelsen.

Som toppstrøk kan man velge mellom flere ulike glansgrader i dekkende behandling – fra 05 som er halvmatt og hurtigtørkende, 06 som er halvblank og har selvrensende effekt, og 07 som gir en moderne, matt finish med mulighet for å påføre strøk to allerede etter to timer.

I Wood Tex-systemet inngår også malinger for vinduer, dører og ekstra utsatte tredetaljer, samt en transparent, halvmatt beis som brukes sammen med grunningsoljen på bart treverk.



KVALITETSBESKYTTELSE: Flügger 05 Wood Tex er en hurtigtørkende, vannbasert kvalitetsbeskyttelse for treverk med en halvmatt finish som er svært dekkende.

Like god etter 50 år



EN VINNENDE RESEPT: Drywood Mesterens Husmaling har en konsistens som gjør at den ikke drypper, viser Per Morten Kværne fra Teknos.

I 1975 var Drywood Mesternes husmaling litt av en revolusjon da den ble lansert internasjonalt – en vanntynnet maling med både alkyd- og akrylbindemidler, med gode farge- og glanseegenskaper og en dryppfri konsistens. I dag, 50 år senere, er resepten som malingen lages etter fortsatt uforandret.

– De laget en oppskrift som har holdt godt, det er ingen grunn til å endre på noe som fungerer bra. Malingen er utrolig lett å jobbe med, sier distriktssjef Per Morten Kværne hos Teknos Drywood i Norge.

Malingsystemet består av en grunning og toppstrøk i halvmatt eller blank glans.

– Drywood dekker svært godt, og noen kan tro at det holder med ett strøk, men du må male to strøk, kanskje tre på den mest værusatte veggen. La malingen tørke en time eller to før neste strøk, så kan det gå 14, 15, 16 år til neste gang veggen må males, sier han.



EN VINNENDE RESEPT: Malingserien Drywood Mesterens Husmaling er utviklet for å beskytte trehus i mange år, og Teknos Norge AS gir 16 års garanti på farge- og glanstap ved fulgte anvisninger.

Tradisjonen tro



STERK OG SELVRENSENDE: Tjæralin Hybrid er en dekkende akrylmaling med selvrensende funksjon. Malingen lager en sterk malingfilm som gir en svært effektiv beskyttelse for trefasader og er godt bestandig mot svertesopp og alger.

Tjæralin er tro mot det opprinnelige konseptet og holder fast ved alkydprodukter med tilsats av litt tretjære. Produktene til Tjæralin ble patentert allerede i 1987, og med høy andel tørrstoff i spannet. Og selv om produktet inneholder både tjære og linolje, kan flatene overmales senere med både vannbasert og oljebasert maling uten at det dannes blærer.

– Vi holder også fast ved å levere malingen på 10 liters stålspann så lenge som mulig, sier produksjef Kjetil Krogh.

En av fordelene med alkydprodukter er den lange sesongen. De tåler til og med å brukes i minusgrader. Flaggskipet i sortimentet er dog en hybridmaling med akryl og modifisert alkyd som gir en slitesterk film som holder på farge og glans i inntil 16 år. Tjæralin Hybrid er en høyteknologisk, dekkende, vanntynnbar, selvrensende akrylmaling tilsatt polyuretanmodifisert alkyd. Malingen lager en sterk malingsfilm som gir en svært effektiv beskyttelse mot svertesopp og alger. Produktet er overmalbart etter 2 til 4 timer, noe som gjør at du enkelt kan ta to strøk på en dag.



STERK OG SELVRENSENDE: Tjæralin Hybrid er en dekkende akrylmaling med selvrensende funksjon. Malingen lager en sterk malingfilm som gir en svært effektiv beskyttelse for trefasader og er godt bestandig mot svertesopp og alger.

Sperregrunning for ute og inne

Kvist- og sperregrunning er ikke noe nytt for innvendige malearbeider. Men også utendørs kan kvister blø gjennom og misfarge lyse flater. Det setter dog BIN Aqua en stopper for. Dette er en vanntynnet syntetisk skjellakk som forsegler underlaget og samtidig gir bedre vedheft til vanskelige underlag.

– Denne hindrer også graffiti og rustflekker fra å blø gjennom og kan brukes både ute og inne på de fleste underlag: tre, gips, MDF, glass, fliser og metall. Grunningen kan blandes i lyse farger og mellomtoner. Den er overflatetørr på 25 minutter og kan overmales etter 45 minutter, sier Audun Klauseie hos Alanor som distribuerer Zinssers produkter i Norge.

Innendørs vil den kombinerte kvist-, sperre- og heftgrunningen også forhindre at vannskjolder, fett, flekker fra leppestift og nikotin- og røyklukt trenger gjennom den nymalte flaten.

Bærekraft og lettere å bære



SPANN FOR FREMTIDEN: Gjøs nye malingspann for alkydproduktene rommer 5 liter og enkle å få med seg hjem, forteller salgssjef Eivind Eriksen.

Gjøco går over fra 9 liters blikkspann til mer miljøvennlige 5 liters plastemballasje for alle løsemiddeltynnede produkter. Spannene har en barriere som gjør at den tåler løsemidler og ikke avgir emisjoner.

– Plastemballasjen er også mer miljøvennlig siden plasten kan resirkuleres og gjenvinnes etter endt bruk. Det kreves også mye mindre energi for å fremstille et plastspann enn et blikkspann, sier Ingeborg Singsås Venås, teknisk sjef hos Gjøco.

For deg som skal male innebærer dette at spannet er lettere å bære og frakte med seg.

Mer informasjon

- Alanor: <http://www.alanor.no>
- Alcro: <https://alcro.no>
- Flügger: <https://www.flugger.no>
- Gjøco: <https://gjoco.no>
- Nordsjö: <http://www.nordsjo.no>
- Teknos: <https://www.teknos.com/nb-NO/til-hus-og-hjem/>

Kilder

- Prognosesenteret: <https://prognosesenteret.no>