

Velg tapet over benken

I påvente av den store kjøkkenrehabiliteringen kan en rull fibertapet være en rimelig frelser. Ved å tapetsere halvmeteren mellom benk og veggskap, får du kjapt og lett et (nesten) nytt kjøkken.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Tapet holder riktig nok ikke like lenge som fliser, men er svært enkel å skifte hvis du går lei mønsteret, om fargene går av moten, eller når du til slutt skal renovere hele kjøkkenet. Og ved å beskytte tapetet med noen lag ufarget lakk, står overflaten ekstra godt imot vannsprut, stekefett, tomatsaus og annet som ellers kan gi flekker.

Og - hvis du liker løsningen godt - hvorfor koste på fliser i det hele tatt? Dette vil holde seg pent i flere år, og siden det er jo bare å rive vekk det ytre sjiktet av fibertapetet og sette opp noe nytt!

Slik gjør du det:

1. Underlaget må være rent, tørt og fast. Sparkle og puss ved behov over hull, ujevnheter og sprekker. Smør godt på med lim, og velg limtype etter anvisninger fra produsenten av underlagsduken. Jevn og fin påføring av lim oppnås ved bruk av rull, og med pensel i hjørner og mot kantene.



Sett opp underlagsduk

2. Overflaten blir aldri bedre enn underlaget. Er ikke underlaget tilstrekkelig glatt, kan du velge å helsparkle eller å sette opp en underlagsduk. Underlagsduken skjæres til med noen cm. skjæringsmonn på alle fire kanter. Bruk tilstryker for å glatte ut og fjerne luftbobler ved å stryke fra midten og ut mot kantene. Finskjær med tapetkniv. Hold en stålsparkel mot veggen og skjær mot den for å få et rett kutt.



Monter tapetet:

3. Når dette har herdet over natten, smøres nytt lim over flaten, og tapethøydene settes opp. Bruk tilstryker for å glatte ut og fjerne luftbobler ved å stryke fra midten og ut mot kantene. Vi valgte å legge høyden ned, slik at vi fikk få skjøter og lite jobb med mønstertilpasning! Tapetet vi valgte har røde blomsterranker som ble like fine liggende som stående, men merk at ikke alle mønstre har godt av å monteres "feil" vei.



Finskjær:

4. Finskjær med tapetkniv, hold en stålsparkel mot vegg og skjær mot den for å få et rett kutt.



Lakker:

5. Når tapetlimet har tørket, kan lakk påføres i to eller flere sjikt for ekstra god holdbarhet. Dette vil gi en mer smussavvisende flate, og forseglar tapetet slik at ikke vann, fett og sterkt farget mat og drikke, kan trekke inn og misfarge tapetet. Bruk en ufarget, vanntynnbar lakk med glansgrad som tilsvarer glansen i tapetet. Gjør gjerne en prøvestrykning før du behandler hele flaten, lakken kan nemlig forandre utseendet på tapetet. I vårt tilfelle ble de to strøkene imidlertid tilnærmet usynlige!

**Dette trenger du:**

- 1 rull tapet
- Underlagsduk
- Vegglim
- Tilstryker
- Pensel/rull
- Tapetkniv
- Tommestokk