

Mal brytere og kontakter

Du har sikkert opplevd å søle litt på kontakter og brytere når du maler. Skal du da male over eller ikke? Vi viser deg hvordan.



Skal du male veggen bør du starte med å fjerne alle brytere og kontakter. Disse fjernes lett ved å løsne noen skruer. Dette sparer deg for masse maskeringsarbeid. Velger du å fortsette å male, uten å fjerne og maskere kontaktene, skaper det problemer for den som kommer etter deg.

Maler du dekslene der de sitter vil malingen lime kontakten til underlaget, og når du da skal fjerne den, så vil du få sår i overflaten rundt der dekselet satt.

Slik gjør du det:

Har du bestemt deg for å male dekslene, enten de har blitt sølt på eller ikke, så bruk denne fremgangsmåten.

1. Fjern dekslene fra veggen.
2. Vask dekslene med sterkt såpevann for eksempel kraftvask.
3. Mattslip overflaten med et slipepapir med korning 150. Hvis man maler rett på uten å slippe først, kan malingen lett flasse av.
4. Mal et strøk med oljebasert heftgrunn, for å gi vedheft.
5. Mal deretter i ønsket farge eller spraylakkér. Det finnes mange spennende farger å velge mellom. Det

har i den senere tid blitt populært med brytere i metallisk lakk.

Lykke til!

Dette trenger du

- Kraftvask
- Slipepapir korning 150
- Oljebasert heftgrunning
- Oljebasert maling eller spraylakk
- Pensel