Velg riktig slipepapir!

Slipepapiret er helt nødvendig for å få glatte fine overflater og for å gi god heft til malingen.

Av ifi.no



Slipepapir fins i korningsgrader fra 12 - 1200; jo lavere tall, jo grovere slipepapir. Til små slipejobber kan du holde slipepapiret rett i hånden, eller bruke en slipekloss. Til større jobber er det lurt å feste slipepapiret til et slipebrett som ved et bevegelig ledd festes til et forlengerskaft.

Slip riktig vei!

Husk at panel skal slipes i trefibrenes lengderetning. Sliper vi på tvers, kan det oppstå stygge riper som er vanskelige å fjerne. På glattpussede flater der fibrene skifter retning pusser en best med små sirkelbevegelser.

Enkelt å velge riktig

Jordan, som markedsfører slipeprodukter fra Santo, ønsker å bevisstgjøre

forbrukeren og gjøre det enkelt å velge riktig produkt.

- Ikke bare går jobben mye raskere med riktig slipepapir, men sluttresultatet blir også langt bedre, sier Jostein Brekka, produktsjef hos Jordan. Derfor er alle våre produkter delt inn i tre grupper og godt merket med korningsgrad og anbefalt anvendelsesområde. De tre gruppene er:

1. sliping av maling, lakk og sparkel
2. sliping av ubehandlet treverk
3. våtsliping

Her er en oversikt over hvilken korningsgrad som skal brukes hvor:

Ubehandlet overflate:

- til grove flater og utjevning av sår og hakk, bruk et slipepapir med korning 40 eller 60.
- til utjevning før 1. strøk med maling, bruk korning 80 eller 100.
- til ekstra finpuss mellom 1.og 2. strøk maling for en helt glatt flate, bruk korning 150.

Behandlet overflate:

- til fjerning av gammel maling/lakk og utjevning av sår og hakk, bruk korning 40 eller 60.
- til matting av gammel maling/lakk og pussing av sparkel, bruk korning 80 eller 120.
- til fjerning av fiberreisning (fibrene i treverket reiser seg og etterlater en ru overflate etter vask eller grunning) bruk korning 180, 240 eller 320.

Ekstra fine overflater

- til fjerning av fiberreisning og urenheter før neste strøk, bruk korning 180 eller 240.
- hvis det stilles ekstra krav til overflaten, bruk korning 400 eller 600.
- for absolutt fineste finish, bruk korning 1200.

Profiler, lister, kanter

- til fjerning av gammel, løs maling og utjevning av mindre sår og hakk, bruk korning 36.

- til matting av gammel maling/lakk og pussing av sparkel, bruk korning 60 eller 100.

- til fjerning av finerreisning før grunning eller 1. strøk maling, bruk korning 100 eller 180.

Disse fører produktet:

- Jordan - Santo slipepapir, tlf: 22 78 80 00