

Med blanke ark

Skal du male et nybygg, bør maleren stå klar med en gang kledningen er på plass. Eller gjerne før.



Tre er et levende materiale bygget opp av celler. Når tømmerstokkene deles til plank, ødelegges cellene der saga har gått. Før du setter i gang med malerpenselen bør dette laget av døde celler børstes bort, slik at grunningen får bedre feste. Når grunningen fester seg godt til materialet, så sitter også malingen mye bedre.

Grunn etter et par dager!

Det nye panelet bør ikke stå oppe mer enn noen dager før veggene grunnes.

Dermed unngår du videre nedbryting av panelet og ubehandlede striper på underliggerpanelet, som følge av at treet krymper.

Dersom du er av den effektive typen, kan du faktisk gjøre grunningsjobben allerede før plankene kommer opp på veggen, men husk at også endeveden må

grunnes skikkelig.

Den viktige kvistlakken

En runde med kvistlakk hindrer at kvistene senere blør gjennom malingen. Når

grunningsjobben er gjort har du ikke lenger like dårlig tid. Velg maling fra

samme merke og serie som grunningen. Da oppnår du det beste resultatet.

Etter to strøk er veggen ferdig. Og har du valgt riktig produkt kan det bli

tolv år til neste gang.

1. Velg grunning og maling fra samme produsent og serie. Det gir best resultat.



2. Fjern døde treceller før du grunner veggen. Da sitter grunningen bedre.



3. Bruk kvistlakk. Slik unngår du at kvistene blør gjennom malingen. Pass opp for sterk lukt!



4. Husk at stående panel må skråskjæres. Dette sikrer drenering av nedbør.



5. Stillas gjør jobben enklere.



6. Dekk til områder som ikke skal males.



7. Vær nøye med maskeringstape rundt listverk og lignende.



8. Husk grundig maling av endeveden.



9. Med malerull på forlengerskaft når du det meste.

