Male lakkert stol

En beiset og industrilakkert stol som denne kjente typen kan males og bli ny. Bruk oljebaserte malinger når du jobber på møbler med mye vinkler og utforminger. Vannbaserte malinger tilpasset treverk finnes på markedet i dag, men de tørker raskt og det er vanskelig å få en jevn overflate.

En god regel er å demontere det som er mulig, slik at vi kan jobbe lett og uhemmet. Dette er et solid møbel som holder i mange år enda, og en flott måte å forlenge levetiden, er å skifte farger og trekk.

Stolen før oppussing.

Først vaskes stolen godt med et alkalisk vaskemiddel.

Skyll og tørk av. En natursvamp er god å jobbe med.

Stolbena har stått fuktig, og lakken er løsnet. Det må slipes vekk.

Bruk sandpapir 120 og puss ned.

Støvsug slipestøvet.

Stolen grunnes med pigmentert heftgrunn. Denne stolen trengte ikke sparkles, og derfor er det lurt å bruke sluttfargen i grunnstrøket for å få ekstra fin dekk. Så males to toppstrøk.

Stolen er ferdig malt med nytt trekk.

©ifi 2002

Dette trenger du:

- Kraftvask
- Vaskekost
- Svamp
- Fille
- Slipepapir
- Støvsuger
- Pensel
- Oljebasert maling
- Heftgrunn
- Eventuelt nytt tekstil