Maling av mur

Malingen har to oppgaver. Den skal beskytte muren mot ytre påkjenning og nedbrytning og gjøre overflaten pen å se på. Dagens fargekart hos malingprodusentene inneholder mange flotte farger for mur.



Malingen skal hefte godt til underlaget, og være værbestandig slik at det går lenge til neste gang du maler. En ny mur trenger ett grunningsstrøk og to toppstrøk med murmaling som påføres med rull. Husk at enkelte områder bør impregneres før maling. Alle malinger som er beregnet for mur og betong har bindemidler som er godt egnet for alkaliske miljøer - noe mur er. Disse typene er uorganiske (kalkmaling, sementmaling eller silikatmaling) eller organiske (akryl/lateks, termoplastmaling/Pliolite, silikonemulsjon).

Alkyd- eller oljemaling må aldri brukes på mur, selv om nettopp det er brukt med godt resultat på trehus! De malingstypene fester seg ikke på mur. Det kan lønne seg å la en autorisert malermester ta en befaring på huset ditt. I faghandelen vil du også få god hjelp.

Det finnes mange typer murmaling og mange flotte løsninger for fargevalg. Silikatmalinger - det som kunstnere bruker for å lage veggdekor - er svært holdbare, og de finnes i en hel rekke farger. Vær klar over at den lokale fargehandleren kan ha begrenset utvalg av spesialmalinger.