

Slik oljes tregulv

Treoljene trenger seg inn i treet, beskytter det og framhever treet's naturlige utseende. Her er fremgangsmåten for å olje parkett og andre tregulv.



Oljen skal flyte godt. Det overskytende tørkes bort med tørr fille. Jobb etappevis over gulvet, og bruk gulvet ytterst forsiktig den nærmeste uken. Oljen skal trenge inn i treet og mette det. På emballasjen står gjennomsnittsforgbruk for ulike tresorter. Renhold: Bruk såper med høyt fettsyreinnhold og olje, ikke grønnsåpe. Oljede gulv krever jevnlig vedlikehold. Du bør gå over gulvet med mer olje (men langt fra så mye som første gang) en gang i året de første årene. Et gulv over 15 kvm anbefales å polere opp med maskin og pusserondeller. Filler, pusserondeller og kluter som har vært i kontakt med olje skal legges i kaldt vann eller brennes umiddelbart etter bruk. Herdende (oksyderende) oljer kan selvantenne. Risikoen for selvantennelse øker jo større andel av olje det er i produktet (i forhold til løsemidler).

Påføringen av olje er enkelt med en malerull på skaft.

I stedet for å ligge på kne når oljen skal tørkes opp, kan du gjøre det ved å føre en lofri klut over gulvet med føttene.

En roterende maskin sprer oljen jevnt, og samme maskin med pusserondell montert kan senere brukes til polering. Det finnes også polerfrie oljer på markedet. Et gulv over 15 kvm anbefales å polere opp med maskin og pusserondeller.

Kalkhvite oljer ser ut som melk før de trekker inn i veden og du har tørket vekk det overskytende.