Fjerning av maling fra gamle møbler

En maling stripper fjerner lakk og maling skånsomt og gir en ubehandlet overflate uten å fjerne treverkets naturlige harpiks og fettstoff. Stripperen har en geléaktigkonsistens som gjør den egnet til behandling av loddrette flater.



Slik gjør du det

1. Påfør et tykt lag med et malingsfjerningsprodukt med en pensel og la den arbeide inntil overflaten bobler opp. Forsikre deg om at det påførte lag er så tykt at det ikke tørker ut. Normalt vil det ta ca. 30 min. for å oppløse en maling- og lakkoverflate. Maling- og lakkfjernere fjerner kun et lag av gangen. Er det brukt tre strøk maling, må man som regel påføre maling- og lakkfjerner fire ganger.

2. Fjern den oppløste malingen/lakken med en plastsparkel og stålull nr. 2. Ved utskjæringer, skarpe hjørner og porer fjernes maling- og lakkrester skånsomt med en bronsebørste.

3. Deretter rengjøres treverket med møbelrens og stålull nr. 0. Bruk ikke vann i

forbindelse med maling- og lakkfjerning, det vil skade treverket.

Husk

Stripperen er et produkt som skal benyttes med forsiktighet; bruk alltid gummihansker og arbeid i godt ventilert rom. For å akselerere maling- og lakkfjerningsprosessen anbefales det å slipe/risse opp overflaten med en stålull nr.-2 før påføring av malingsfjerningsproduktet.

Dette har vi brukt

- Liberon Stripper - Alanor tlf 33 36 29 71
- Evt. Faxe Lakkfjerner, se pakningsvedlegget for fremgangsmåte
- Liberon stålull nr.0 - Alanor tlf 33 36 29 71
- Liberon stålull nr.2 - Alanor tlf 33 36 29 71
- Liberon møbelrens - Alanor tlf 33 36 29 71
- Bronsebørste
- Gummihansker
- Plastsparkel
- Pensel