Maling av hagemøbler

Du kan være mer vågal i valg av farger på utemøbler enn på huset. Her er fremgangsmåten for møbler som er tidligere malt eller oljet.



Er møblet nytt og trykkimpregnert vaskes det først lett med husvask (alkalisk rengjøringsmiddel - fås kjøpt hos fargehandleren). Så følges punkt 2 - 5. Ubehandlede møbler bør impregneres først, deretter grunnes, og males til slutt.

Bruk en oval pensel på møbler. I den ovale busten finnes både en smal og en bred side. Man kommer godt til i hjørnene, og penselen er effektiv på større flater.

Fremgangsmåte:

1. Sjekk at tidligere maling hefter godt. Flaker malingen må den skrapes av.

2. Etter vask og rens av treverket, er møblene klare for ny behandling.

3. Fibrene i treverket reiser seg når det blir vått. Da blir overflaten ru. Puss med slipepapir for å få en glatt flate.

4. Bart treverk behandles med en grunningsolje som gir samme beskyttelse som en trykkimpregnering. Oljen inneholder sopp og råtehindrende midler. Treverket grunnes med en grunningsmaling. Den er kjent for å sikre at etterfølgende malingstrøk sitter godt, samtidig som den gir ytterligere beskyttelse mot råte- og soppangrep.

5. Til slutt males møblet i ønsket farge og glansgrad.

Vask treverket før du maler. En natursvamp er godt å bruke.

Skrap av all løs maling. Er det store flater anbefales en slipemaskin. Gjør du det manuelt - husk skarpe stålblader!

Slip ned ujevnheter.

Påfør grunning på alt bart treverk. Det gir ekstra beskyttelse mot råteangrep.

Mal to til tre strøk med oljemaling.

Sett litt farge på hagemøblene. En grunningsmaling i tilnærmet lik farge som toppstrøket gir god beskyttelse og jevn farge.

Dette trenger du:

- Maling
- Grunning
- Slipepapir/slipemaskin
- Skrape
- Svamp
- Malepensel