

Trykkimpregnert terrassebord må vedlikeholdes

En vask hver vår og regelmessig oljebehandling sikrer et gyldent trykkimpregnert tregulv uten sprekker.

Gå ut på terrassen, slå blikket ned og vurder tingenes tilstand. Faren er stor for at gulvet er grått og skittent. Å få det pent igjen er ingen heksekunst.

Unngå sprekker

Mange terrassegulv er snekret sammen av trykkimpregnert treverk, et materiale som i utgangspunktet har lang levetid. Gulvet lever ikke nevneverdig lenger hvis det med jevne mellomrom stelles litt med, men det blir helt sikkert merkbart penere. Fargen i treverket vil bli gyllen, istedenfor grå, og det vil ikke oppstå småsprekker som er vanlig i slike tregulv. Alle typer tregulv har godt av en grundig rengjøring og oljebehandling etter tøffe vintermåneder.

Aller først må gulvet vaskes. En god vask alene kan ofte være nok til å få treverket friskt og fint igjen. Arbeidet bør skje i overskyet, ikke for varmt vær, slik at gulvet ikke tørker for fort. Det kan for eksempel skje slik:

Fukt gulvet med en svamp. Del opp gulvet i felter og arbeid med ett felt av gangen. En kost er også et egnet redskap. Det finnes også treoljefjernere som løser opp gammel olje, slik at den blir lett å vaske bort.

Etter vasking fordeles terrasserensemiddel eller trerensemiddel jevnt utover det fuktige gulvet med en pensel eller en svamp. Rensingen vasker, bleker og frisker opp treverket.

La middelet få virke noen minutter før gulvet skrubbes med en skurebørste eller grov skuresvamp.

Høytrykksspyler kan også brukes.

Fjern barnåler og løv fra bjelkene mellom plankene. Skyll godt til slutt. Gjenta prosessen om nødvendig.

Påfør så et annet reensemiddel som nøytraliserer overflaten. La det tørke.

La gulvet få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dagers tid. Deretter er det tid for å olje gulvet. Bruk flere strøk treolje eller ett til to strøk terrasseolje, som påføres vått i vått, helt til treverket er mettet. Bruk pensel, rulle eller trykksprøyte. Tørk eventuelt av overflødig olje med klut etter en halvtimes tid, før oljen har tørket. Det skal ikke ligge igjen oljefilm på gulvet.

©ifi 2002

Dette trenger du:

- Malingrull
- Forlengerskaft

- To pensler - til rens og oljing
- Høytrykkspyler eller hageslange
- Skrubbb
- Gummihandsker
- Trerens
- Olje
- Owatrol Treoljefjerner, Scanox 32 24 43 00
- Owatrol Terrasserens, Scanox
- Butinox Terrasseolje, Scanox