

Maling av vinduer

Vinduene er det mest utsatte på huset, og trenger derfor grundig vedlikehold. Mal både vindu, fals, kant og lister, men ikke tetningslista. Har du gamle vinduer med kitt skal du male over kitten og 1-2 mm inn på glasset.

Av ifi.no



De ulike delene:

Vet du forskjellen på vindu, fals, kant og lister?

Vindu er karmen rundt selv glasset (bevegelig del). Falsen og kanten sitter fast i husveggen. Kanten omrammer nærmest glasset. Falsen ligger utenfor. Ofte er falsen malt, men ikke den innerste kanten, i den tro at her må det luft til. Det er feil, for malingen sørger både for lufting og beskyttelse. Et åpent treverk suger fukt som en svamp og kan gi store skader. Listene ser vi som regel som en omramning rundt kant og fals, og er mest synlig fordi den ofte får egen farge. Sprosser skal også males. Hvis de kan tas av blir arbeidet enklere. På gamle vinduer med sprosser er det ofte brukt kitt i overgangen mellom sprossene og glasset. Mal over kitten og 1-2 mm inn på glasset. For dører gjelder samme regel: mal der det kan males.

Sjekk først tilstanden på vinduet. Er det tegn til fuktskader og råte, må kanskje enkelte bygningsdeler skiftes først.

Velg riktig maling

På veggene er det valgfritt om du vil gå for beis, dekkbeis eller maling. Det gjelder ikke vinduer og dører. På vinduene bruker du spesiell vindusmaling av to grunner: den gir en hardere overflate enn vanlig beis/maling gjør.

En vanlig "myk" maling her betyr vinduer som går tregt og vanskelige å bruke. Vindusmaling tar best vare på utsatte konstruksjoner - som vinduer er. Her duger ikke beis eller dekkbeis. Fukt vandrer inn og ut og temperatursvingningene er større her enn noe annet sted på huset. Samme maling blir også brukt på dører, derfor kalles den ofte dør/vindusmaling. Den fås i alle farger.

Skal du male på bart treverk skal det grunnes med spesialgrunning for vinduer/dører før maling. Grunningen er transparent og påvirker derfor ikke fargen på toppstrøket.

Lange intervaller

En grundig innsats på vinduene gir god uttelling. Følgende fremgangsmåte er tidkrevende, men veldig viktig for vinduets levetid. Husk å male endeveden godt.

Grunningen og malingen trenger tid for å tørke, men hvor lang tid er avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Slik gjør du:

Sjekk vinduene. Har de stått lenge uten beskyttelse, hjelper ikke ny maling for å hindre råteskader. Her har fuktighet begynt å tære på treverket fordi det ikke er beskyttet.



KONTROLL: Åpne vinduet og se nøye på alle deler.

Vask med det rengjøringsmiddel som malingprodusenten anbefaler, og som inngår i systemet med grunning og toppstrøk.



Bruk hansker og vask både vindu, fals og kant.

Skyll godt og la det tørke.



TØRK av med rent vann, slik at alle såperester fjernes.

Slip ned med korning 100.



FJERN PELS: Etter vask kan trefibrene reise seg.

Grunn bart treverk med det grunningsprodukt som hører til samme malingsserie som dør- og vindusmalingen.

Pigmenter gjerne grunningen i samme farge som toppstrøket. Det gir bedre dekk på siste strøk.



FORSIKRING: Ved å velge produkter fra samme malingprodusent og -system, sikrer du at produktene fungerer godt sammen over tid.

Vinduene males 2 - 3 strøk, avhengig av dekkevne. Stryk malingen godt ut.



EGENSKAPER: Dør- og vindusmaling dekker godt over kanter, og gir en hard og slitesterk overflate.



BESKYTTELSE: Vindusmaling tar best vare på utsatte konstruksjoner - som vinduer er.

Dette har vi brukt:

- Butinox dør- og vindusmaling farge 1000 grå
- Butinox oljegrunning
- Butinox Grovrent vaskemiddel
- Svamp
- Bøtte
- Gummihandsker
- Slipepapir 100
- Jordan grunningspensel
- Jordan sprossepensel for vinduer
- Jordan utendørs pensel oval